

لإجمالي صياغة لوائح ورسوم لتأجيل الإفراج عن ESA

المحتويات

[المقدمة](#)

[إضافة إخلاءات المسؤولية الخاصة بالمجال](#)

[ربط إخلاءات المسؤولية بالمجالات المحددة باستخدام عامل تصفية الرسائل.](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يضيف مجال خاص إخلاء مسؤولية على ك Cisco بريد إلكتروني أمن تطبيق (ESA).

إضافة إخلاءات المسؤولية الخاصة بالمجال

سيقوم المستخدمون النهائيون عادة بإضافة إخلاء مسؤولية على موزع الرسائل الصادر. ويمكن القيام بذلك على شبكة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل ESA < المستمعين < اسم المستمع < إخلاء المسؤولية أعلاه أو إخلاء المسؤولية أدناه. باستخدام إخلاء المسؤولية المكتوب بالفعل، يمكنك إضافة هذا إلى موزع الرسائل حسب الحاجة.

هناك أوقات قد يكون فيها من الضروري إضافة إخلاءات المسؤولية الخاصة بالمجال. إضافة إخلاء المسؤولية الخاص بالمجال هي عملية من خطوتين.

إنشاء إخلاء المسؤولية

يتم إنشاء إخلاءات المسؤولية من سياسات بريد واجهة المستخدم الرسومية (GUI) ل ESA < موارد النص < إضافة موارد النص.

على هذا المثال، سنستخدم نوع قالب إخلاء المسؤولية وننشئ ثلاثة إخلاءات منفصلة: example_com، example_net، example_org.

Text Resources		Items per page 20	
Add Text Resource...		Import Text Resource...	
Text Resource Name	Type	Preview	Delete
example_com	Disclaimer Template		
example_net	Disclaimer Template		
example_org	Disclaimer Template		
Export Text Resource...			

ربط إخلاءات المسؤولية بمجالات معينة باستخدام عامل تصفية المحتوى

يمكن ربط إخلاء المسؤولية بالمجال (المجالات) المحدد من خلال عوامل تصفية المحتوى. من نهج بريد واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لـ ESA < عوامل تصفية المحتوى الصادرة وانقر فوق إضافة عامل تصفية. باستخدام إضافة شرط، باستخدام خيار مرسل المظروف، حدد المجال. أخيراً، مع إضافة إجراء، باستخدام خيار إضافة نص إخلاء المسؤولية، حدد ما إذا كنت تريد استخدام إخلاء المسؤولية كرأس أو تذييل، وحدد إخلاء المسؤولية المكتوب مسبقاً.

متابعة مع المثال الذي بدأ عند إنشاء إخلاء المسؤولية، سنستخدم example.com كمجال، إخلاء المسؤولية المرتبط:

Add Content Filter

Content Filter Settings

Name:	add_disclaimer_example_com
Currently Used by Policies:	No policies currently use this rule.
Description:	This will add the disclaimer for all outgoing mail from "example.com" domain.

Conditions

Order	Condition	Rule	Delete
1	Envelope Sender	mail-from == "@example.com"	

Actions

Order	Action	Rule	Delete
1	Add Disclaimer Text	add-heading("example_com")	

ربط إخلاءات المسؤولية بالمجالات المحددة باستخدام عامل تصفية الرسائل

كما يمكن إضافة إخلاء المسؤولية إلى مجالات محددة عبر عوامل تصفية الرسائل. تتم إضافة عوامل تصفية الرسائل من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بـ ESA باستخدام عوامل التصفية:

```
myesa.local> filters
```

```
:Choose the operation you want to perform
.NEW - Create a new filter -
.IMPORT - Import a filter script from a file -
new <[]
```

```
.Enter filter script. Enter '.' on its own line to end
("example_com_Disclaimer:if (mail-from == "@example.com
}
; ("add-footer("example_com
{
.
```

```
.filters added 1
```

باستخدام برنامج نصي بسيط - قم بتغيير خطوط البريد من والتذييل، وأعد إضافة عامل تصفية رسالة باستخدام الأمر الفرعي الجديد في عوامل التصفية، مع إضافة عوامل التصفية المرتبطة لـ example.net و example.org. يمكنك استخدام الأمر الفرعي القائمة لعرض عوامل التصفية التي تم إنشاؤها حديثاً:

```
list <[]
```

```
Num Active Valid Name  
Y Y example_com_Disclaimer 1  
Y Y example_net_Disclaimer 2  
Y Y example_org_Disclaimer 3
```

ارجع إلى موجه أوامر واجهة سطر الأوامر (CLI) الرئيسية لـ ESA وألتزم بالتغييرات التي أجريتها.

معلومات ذات صلة

- [جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco - أدلة المستخدم النهائي](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لاعل وه
ىل إامءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل