

# WCCP هجوم نيوكت لاثم

## المحتويات

[سؤال:](#)

## سؤال:

الحاجة إلى نموذج لتكوين موجه WCCP

البيئة:

- أجهزة أمان الويب (WSA) من Cisco
- WCCP

أدناه مثال عمل على تكوين موجه Cisco باستخدام WCCP مع جهاز أمان الويب (WSA) Cisco

**ملاحظة: للحصول على معلومات إضافية حول WCCP والتكوين، يرجى الاطلاع على مقالة دعم Cisco التالية [هنا](#).**

قم بإضافة الأوامر التالية لتمكين بروتوكول WCCP على موجه Cisco.

120 ip wccp web-cache redirect-list كلمة أي شيء  
قائمة الوصول 120 لمضيف IP المسموح به 192.168.112.14 أي

- يحدد الخيار "redirect-list" قائمة وصول لتصفية حركة المرور التي سيتم إعادة توجيهها إلى جهاز ذاكرة التخزين المؤقت لويب ل WCCP.

- الأمر "password" اختياري. إن يضيف، تأكدت أن هو يطابق ال WCCP كلمة يشكل على ال WSA.

سيقوم هذا التكوين بتكوين WCCP للتشغيل باستخدام معرف الخدمة "ذاكرة التخزين المؤقت للويب" وسيعيد توجيهه 192.168.112.14 فقط، نظرا للرفض الضمني في نهاية جميع قوائم التحكم في الوصول.

**ملاحظة: تأكد من أن عنوان IP للموجه الذي تم تكوينه على WSA هو عنوان IP الأساسي (معرف الموجه) لموجه Cisco.**

ستظهر سجلات الوكيل أو سجلات WCCP على WSA الحركة التالية كل 10 ثوان:

معلومات: prox::INFO: تم إرسال wccp2\_here\_i\_am إلى الموجه 10.8.86.254 — نسخة (نسخ) واحدة معلقة...  
معلومات: prox::معلومات: WCCP2\_i\_see\_you تم تلقيها من 10.8.86.254 156 بايت...

أدناه نموذج إخراج من أوامر show و debug على موجه Cisco (ستختلف البيانات المحددة بناء على التكوين):

```
Router# debug ip wccp packets
```

```
WCCP-PKT: Received valid Here_I_Am packet from 192.168.25.4 w/rcvd_id 00003532  
WCCP-PKT: Sending I_See_You packet to 192.168.25.4 w/ rcvd_id 00003534
```



ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل