

Comment est-ce que je vérifie que l'ESA reçoit l'email ?

Contenu

Question :

Comment est-ce que je vérifie que l'apppliance de sécurité du courrier électronique (ESA) reçoit l'email ?

Voici un exemple de la façon d'utiliser des commandes de Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de se connecter à l'ESA pour vérifier que l'apppliance reçoit l'email. Le test de telnet fonctionnera également à partir de votre ordinateur de bureau.

- **Connectez à votre ESA utilisant le SMTP (port 25). Vous pouvez spécifier l'adresse Internet ou l'adresse IP de l'apppliance.**

```
>telnet nameofserver1.example.com 25
```

```
Essayant 10.1.1.235...
```

```
Connecté à nameofserver.example.com.
```

```
Le caractère d'échappement est « ^] ».
```

```
220 nameofserver.example.com prêts chez Wednesday, le 30 juin 2004 12:08:02 -0700
```

- **Spécifiez l'adresse Internet dont vous vous connectez.**

```
>hélicoptère gin.example.com
```

```
250 nameofserver.example.com bonjour [10.1.3.223]
```

- **Spécifiez l'adresse e-mail dont vous envoyez la messagerie.**

```
>messagerie de : user@example.com
```

```
OK de 250 2.1.0 user@example.com....Sender
```

- **Spécifiez l'adresse e-mail à laquelle vous envoyez la messagerie.**

```
>rcpt à : user@example.com 250 2.1.5 user@example.com
```

- **Indiquez que vous êtes prêt à envoyer le corps du message.**

```
>données
```

```
Entrée de messagerie de 354 débuts ; extrémité avec.
```

- **Entrez dans un certain texte comme corps du message. Le numérotage de vos messages-tests le facilite beaucoup pour dépanner.**

```
test 01
```

```
texte de message
```

messagerie alignée 250 2.6.0 par <@nameofserver.example.com> pour la livraison

- **Terminez la session de SMTP.**

>quitté

Conseil : Vous pouvez également utiliser des commandes de SMTP de vérifier des configurations de relais et des services de distribution de base. Sur le CLI gérez les diagnostics > le réseau > smtping