

Les adresses IP/domaines/adresses e-mail exempts de l'ESA rebondissent la configuration

Contenu

[Introduction](#)

[Les adresses IP/domaines/adresses e-mail exempts de l'ESA rebondissent la configuration](#)

[Messagerie sortante](#)

[Messagerie d'arrivée](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment configurer la messagerie d'arrivée et sortante pour exempter des adresses IP, des domaines, ou des adresses e-mail pour l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA).

Les adresses IP/domaines/adresses e-mail exempts de l'ESA rebondissent la configuration

Vous pouvez spécifier les domaines réceptifs sur lesquels pour désactiver la vérification de rebond quand l'ESA livre à ces domaines. Vous devrez configurer la messagerie sortante et d'arrivée.

Messagerie sortante

1. Allez aux stratégies de messagerie > aux contrôles de destination.
2. Choisissez « ajoutez la destination... ».
3. Appelez la nouvelle destination « example.com ».
4. Dans les configurations, placez la « vérification de rebond » à non.
5. Soumettez et commettez les modifications.

Remarque: Pour la messagerie sortante, vous pouvez seulement se référer au domaine de destination et pas à une adresse IP ou à une adresse e-mail.

Messagerie d'arrivée

Remarques : Le manque de configurer votre messagerie d'arrivée peut faire relâcher votre ESA les avis de non-livraison valides pour des messages.

Remarques : Pour vérifier que la vérification de rebond est désactivée pour ce domaine, vous pouvez activer le « domaine mettez au point des logs » et suivez les logs pour vérifier.

Informations connexes

- [Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)