

「%Error opening tftp://255.255.255.255/network config」エラーメッセージの防止

内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[問題：サービスの設定エラーメッセージ](#)

[解決方法](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco IOS® のソフトウェアを実行している場合に初期ハードウェアブートアップ実行中に発生するサービス設定エラーについて説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

[問題：サービスの設定エラーメッセージ](#)

Cisco IOS ソフトウェアを使用して Cisco ハードウェアのブートアップを実行中に、次のようなエラーメッセージが表示されることがあります。

- %Error opening tftp://255.255.255.255/network-config (Socket error)
- %Error opening tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg (Socket error)
- %Error opening tftp://255.255.255.255/3620-config (Socket error)
- %Error opening tftp://255.255.255.255/3620.cfg (Socket error)

上記エラーメッセージは、ネットワークの Trivial File Transfer Protocol (TFTP) サーバからサービス設定ファイルにアクセスしようとする Cisco IOS ソフトウェアに組み込まれている、デフォルトのサービス設定オプションに関連しています。

解決方法

この機能を無効にするには、**no service config global** コマンドを実行します。

```
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line.

Router(config)#no service config

Router(config)#exit

Router#copy running-config startup-config
```

ルータの次のブートアップ時には、これらのエラーメッセージが表示されなくなります。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)