

# ESA から送信されるアウトバウンドメールのSMTPセッションのトレース

## 内容

### [概要](#)

### [受信者ドメインごとのアウトバウンドメールSMTPセッションのトレース](#)

### [関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Cisco Eメールセキュリティアプライアンス(ESA)から電子メールの会話全体をトレースして表示する方法について説明します。

## 受信者ドメインごとのアウトバウンドメールSMTPセッションのトレース

ドメインデバッグログを使用すると、ESAと宛先ドメイン/ホスト間のSMTP (Simple Mail Transfer Protocol)会話全体をトレースできます。ドメインデバッグログの各行には、SMTP会話中に送信 (送信) および受信(Rcvd)されたデータが示されます。

ESAが対象の受信者ドメインのドメインデバッグログを記録するようにロギングを設定するには、ESA CLIにlogconfigコマンドを入力します。

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new log.
- EDIT - Modify a log subscription.
- DELETE - Remove a log subscription.
- SETUP - General settings.
- LOGHEADERS - Configure headers to log.
- HOSTKEYCONFIG - Configure SSH host keys.

```
[> new
```

```
Choose the log file type for this subscription:
```

1. IronPort Text Mail Logs
2. qmail Format Mail Logs
3. Delivery Logs
4. Bounce Logs
5. Status Logs
6. Domain Debug Logs
7. Injection Debug Logs
8. SMTP Conversation Logs
9. System Logs
10. CLI Audit Logs
11. FTP Server Logs

12. HTTP Logs  
13. NTP logs  
14. LDAP Debug Logs  
15. Anti-Spam Logs  
16. URL Filtering Logs  
17. Graymail Engine Logs  
18. Anti-Spam Archive  
19. Anti-Virus Logs  
20. Anti-Virus Archive  
21. Scanning Logs  
22. Spam Quarantine Logs  
23. Spam Quarantine GUI Logs  
24. Reporting Logs  
25. Reporting Query Logs  
26. Updater Logs  
27. SNMP Logs  
28. Tracking Logs  
29. Safe/Block Lists Logs  
30. Authentication Logs  
31. FIPS Logs  
32. Upgrade Logs  
33. Configuration History Logs  
34. Reputation Engine Logs  
35. AMP Engine Logs  
36. AMP Archive  
37. API Logs  
38. Graymail Archive  
[1]> 6

Please enter the name for the log:  
[> example.com.domain.debug

Enter the name of the domain for which you want to record  
debug information.  
[> example.com

Please enter the number of SMTP sessions you want to record  
for this domain.  
[1]> 10000

Choose the method to retrieve the logs.

1. Download Manually: FTP/HTTP(S)/SCP  
2. FTP Push  
3. SCP Push  
4. Syslog Push  
[1]>

Filename to use for log files:  
[example.com.text]>

Would you like to append system based unique identifiers  
like \$hostname, \$serialnumber to the log filename? [N]>

Please enter the maximum file size. You can specify suffixes:  
"m" for megabytes, "k" for kilobytes. Suffixes are  
case-insensitive:  
[10485760]>

Please enter the maximum number of files:  
[10]>

Should an alert be sent when files are removed due to the  
maximum number of files allowed? [N]>

Do you want to configure time-based log files rollover? [N]>

**注：ドメインのデバッグログが構成された後に、すべての変更をコミットしてください。**

このログは、ドメインに対して設定したセッション数に対してアクティブです。ライブEメール会話のトレースを表示するには、**tail example.com.domain.debug**コマンドをESA CLIに入力します。

ESAが受信者ドメインexample.comにメッセージを配信するときに生成されるドメインデバッグログの例を次に示します。

```
Tue Mar 22 16:52:07 2005 Info: 411 Rcvd: '220 ESmtpl mail.example.com ESMTP service ready'
Tue Mar 22 16:52:07 2005 Info: 411 Sent: 'EHLO example.com'
Tue Mar 22 16:52:07 2005 Info: 411 Rcvd: '250-mail.example.com'
Tue Mar 22 16:52:07 2005 Info: 411 Rcvd: '250-8BITMIME'
Tue Mar 22 16:52:07 2005 Info: 411 Rcvd: '250-SIZE 31981568'
Tue Mar 22 16:52:07 2005 Info: 411 Rcvd: '250 PIPELINING'
Tue Mar 22 16:52:07 2005 Info: 411 Sent: 'MAIL FROM:<user@example.com>'
Tue Mar 22 16:52:07 2005 Info: 411 Rcvd: '250 sender <user@example.com> ok'
Tue Mar 22 16:52:07 2005 Info: 411 Sent: 'RCPT TO:<test@example.com>'
Tue Mar 22 16:52:07 2005 Info: 411 Rcvd: '250 recipient <test@example.com> ok'
Tue Mar 22 16:52:07 2005 Info: 411 Sent: 'DATA'
Tue Mar 22 16:52:07 2005 Info: 411 Rcvd: '354 go ahead'
Tue Mar 22 16:52:07 2005 Info: 411 Sent: 'Received: from unknown (HELO)(10.250.7.164)
\r\n by example.com with SMTP; 22 Mar 2005 16:52:08 -0800\r\n'
Tue Mar 22 16:52:07 2005 Info: 411 Sent: 'Message-ID:
<000d01c52f43$48dacba0$407fa0a@example.com>\r\nFrom: "User"
<user@example.com>\r\nTo:<test@example.com>\r\n Subject:Test\r\nDate:
Tue,22Mar200516:57:28-0800\r\nMIME-Version:1.0\r\n
Content-Type:multipart/alternative;\r\n\tboundary="-----_Next
Part_000_000A_01C52F00.3AA3B580"\r\nX-Priority: 3\r\nX-MSMail-Priority: Normal\r\n
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.2180\r\nX-MimeOLE: Produced ByMicrosoft
MimeOLEV6.00.2900.2180\r\n\r\nThis is a multi-part messageinMIMEformat.\r\n\r\
n-----_NextPart_000_000A_01C52F00.3AA3B580\r\nContent-Type:text/plain;\r\n\
tcharset= "iso-8859-1"\r\nContent-Transfer-Encoding: quoted-printable\r\n\r\nThis
is the body of the mail.\r\nThis isadisclaimer.\r\n\r\n-----=
_NextPart_000_000A_01C52F00.3AA3B580\r\nContent-Type:text/html;\r\n\tcharset=
"iso-8859-1"\r\nContent-Transfer-Encoding: quoted-printable\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML
PUBLIC "-//W3C//DTDHTML4.0Transitional//EN">\r\n<HTML><HEAD>\r\n<METAhttp-equiv=
3DContent-Typecontent= 3D"text/html;charset= 3Diso-8859-1">\r\n<METAcontent=3D"
MSHTML6.00.2900.2523"name= 3DGENERATOR>\r\n<STYLE></STYLE>\r\n</HEAD>\r\n
<BODYbgColor= 3D#ffffff>\r\n<DIV><FONTface= 3DArialsize= 3D2>This is the body of
the\r\nmail.</FONT></DIV><pre> This is a disclaimer.\r\n </pre></BODY></HTML>\r\n\r\
n-----_NextPart_000_000A_01C52F00.3AA3B580--\r\n'
Tue Mar 22 16:52:07 2005 Info: 411 Sent: '.\r\n'
Tue Mar 22 16:52:07 2005 Info: 411 Rcvd: '250 ok dirdel'
Tue Mar 22 16:52:12 2005 Info: 411 Sent: 'QUIT'
Tue Mar 22 16:52:12 2005 Info: 411 Rcvd: '221 mail.example.com'
```

## 関連情報

- [Cisco Eメールセキュリティアプライアンスエンドユーザガイド](#)
- [ESA ドメインのデバッグ ログの設定例](#)
- [ESA に関する FAQ : ESA の断続的なメール配信問題をどのように分析しますか。](#)
- [テクニカルサポートとドキュメントシステムズ](#)