

Anti-Spam 設定をテストするにはどうすればよいですか。

この資料に Cisco E メール セキュリティ アプライアンス (ESA) を通してサンプル スпам メッセージの送信によって設定される反スパムをテストする方法を説明されています。最初に、反スパムがサーバでイネーブルになっていることを確かめる必要があります。次にこれは Web インターフェイスへのログオンし、「セキュリティ サービス タブ 選択することによって「を反スパム」確認することができ、確かめますイネーブルになっていることを。また着信メール ポリシーにイネーブルになっている反スパム設定があることを確かめて下さい。ことをポリシーのそして「着信メール ポリシーを郵送し、反スパムの下でハイパーリンクをクリックしてポリシー スпам設定を修正することを行くことによって「確認できます。

スパム メッセージの適切な行動を奪取 するために着信メール ポリシーを設定した後 ESA の CLI にログオンして下さい。「X アドバタイズメントが付いているサンプル スпам メッセージを生成しようと思っています: スпам」メール メッセージのヘッダ。ポート 25 および下記の例で示されている開始 SMTP メッセージ交換のアプライアンスへの Telnet。

```
example.domain.com> telnet mail.example.com 25
Trying 172.19.1.93...
Connected to mail.example.com.
Escape character is '^]'.
220 mail.example.com ESMTTP
ehlo example.com
250-example.com
250-8BITMIME
250 SIZE 104857600
mail from:test@example.com
250 sender <test@example.com> ok
rcpt to:test2@example.com
250 recipient <test2@example.com> ok
data
354 go ahead
X-Advertisement: Spam
Subject: testing spam filter
data
spam test
.
250 ok: Message 44 accepted
quit
```

メッセージを入れて来視聴するように ESA の CLI の「末尾 mail_logs」を打ち込めば出力はそれのように下記のように示されています何かを見える必要があります:

Tue Apr 26 16:33:48 2005 Info: Start MID 44 ICID 28
Tue Apr 26 16:33:48 2005 Info: MID 44 ICID 28 From: <test@example.com>
Tue Apr 26 16:33:53 2005 Info: MID 44 ICID 28 RID 0 To: <test2@example.com>
Tue Apr 26 16:34:18 2005 Info: MID 44 Message-ID '<41faeo\$1c@example.com>'
Tue Apr 26 16:34:18 2005 Info: MID 44 Subject 'testing spam filter'
Tue Apr 26 16:34:18 2005 Info: MID 44 ready 84 bytes from <test@example.com>
Tue Apr 26 16:34:18 2005 Info: MID 44 matched all recipients for per-recipient
policy DEFAULT in the inbound table
Tue Apr 26 16:34:18 2005 Info: MID 44 Brightmail positive
Tue Apr 26 16:34:18 2005 Info: Message aborted MID 44 Dropped by case
Tue Apr 26 16:34:18 2005 Info: Message finished MID 44 done
Tue Apr 26 16:34:21 2005 Info: ICID 28 close

メール ログの結果はメッセージが肯定的なスパムとして識別され、反スパム着信メール ポリシーで定義されたように廃棄されたことを示します。ESA が反スパム設定で定義されたように適切な行動を奪取していることを確認して下さい。