

ESA で LDAP グループ クエリを作成するにはどうしますか。

目次

[はじめに](#)

[ESA で LDAP グループ クエリを作成するにはどうしますか。](#)

概要

この資料に E メール セキュリティ アプライアンス (ESA) の LDAP グループ クエリを作成する方法を記述されています。

ESA で LDAP グループ クエリを作成するにはどうしますか。

1. システム 管理 > LDAP の下で LDAP グループ クエリを作成して下さい。
2. ネットワーク > リスナーの下でリスナー用のグループ クエリを > {リスナーを選択して下さい} > 選択します LDAP グループ クエリを有効に して下さい。
3. 着信メール ポリシーに行ってください。
4. グループのための新しいポリシーを作成して下さい。
5. グループと一致している受信者で追加して下さい。
6. メールの代わりに LDAP グループ クエリを選択して下さい。
7. クエリを『Group』を選択し、一致するグループ名に置いて下さい。
8. 新しい着信メール ポリシーを設定して下さい: 反スパム、アンチウィルスの、コンテンツ フィルターおよびウィルス発生フィルター。

方法に関するそれ以上の手順は LDAP グループ クエリを作成するオンライン ヘルプ (GUI で利用できます: ヘルプおよび *Support->Online ヘルプ*)