

# 潜在的なメモリリーク

## 内容

---

### [潜在的なメモリリーク](#)

[ICSeverity](#)

[影響](#)

[説明](#)

[Syslogメッセージ](#)

[メッセージサンプル](#)

[製品ファミリ](#)

[正規表現](#)

[推奨事項](#)

[コマンド](#)

---

## 潜在的なメモリリーク

### ICSeverity

#### 4 – 警告

#### 影響


メモリリークはデバイスのクラッシュにつながる可能性があります。

#### 説明

プロセスのメモリ使用量が時間の経過とともに増加し、解放されない場合、最終的にオペレーティングシステムのメモリ不足が発生する可能性があります。システムのメモリが不足すると、ク

ラッシュする可能性があります。不具合の確認Cisco Bug ID [CSCsw33723](#)を参照してください。警告のしきい値は90 %です。

#### Syslogメッセージ



## メッセージサンプル

```
Apr 10:10:10 <<ipaddress>> %PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING: Switch 1 R0/0: smand: 1/RP/0: Used Memory valu
```

## 製品ファミリ

- Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ
- Cisco Catalyst 9500Hシリーズスイッチ
- Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ
- クラウドでのCisco Catalyst 9800ワイヤレスコントローラ
- Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ
- Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ

## 正規表現

N/A

## 推奨事項

長い出力でコマンドを実行することは避けてください。コマンドtest platform software process exit shell-manager RP active statelessを使用して、コマンドを定期的に再起動しても安全です。一時的な救済が提供されない場合は、デバイスをリロードする必要があります。ただし、根本的な状態が依然として存在するため、恒久的な解決策は、ソフトウェアを修正済みリリースにアップグレードすることです。

## コマンド

```
#show version
```

```
#show platform software process list RP active name smand
```

## 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。