



Troubleshooting Trace Setting の設定

Troubleshooting Trace Setting ウィンドウでは、トラブルシューティング トレースの事前設定値を設定する対象の Cisco CallManager のサービスを選択できます。この章では、特定のサービスのトラブルシューティング トレース設定値を設定またはリセットする方法を説明します。



(注) 長期間にわたってトラブルシューティング トレースを使用可能にすると、トレース ファイルのサイズが大きくなり、サービスのパフォーマンスが低下する可能性があります。

手順

ステップ 1 Trace > Troubleshooting Trace Settings の順に選択します。

ステップ 2 次のいずれかの操作を実行します。

- トラブルシューティング トレースを設定する場合は、各ノードのサービス リストで、サービスのチェックボックスをオンにします。特定のノードにおいて、すべてのサービスのすべてのチェックボックスをオンにする場合は、そのノードの下にある **Check all Services for a Node** チェックボックスをオンにします。すべてのノードのすべてのサービスをチェックする場合は、サービス リストで **Check all Services for a Node** チェックボックスをオンにします。

次に、**Apply Troubleshooting Traces** ボタンをクリックします。



(注) Cisco CallManager ノードでアクティブにされていないサービスは、N/A と表示されます。

- クラスタ内のサービスの、元のトレース設定値を復元する場合は、**Reset Troubleshooting Traces** をクリックします。



(注) Reset Troubleshooting Traces ボタンは、1 つ以上のサービスに対してトラブルシューティング トレースを設定した場合にのみ表示されます。

追加情報

P.6-2 の「[関連項目](#)」を参照してください。

関連項目

- [トレースの設定 \(P.5-1\)](#)
- 『Cisco CallManager Serviceability システム ガイド』の「トレース」