



ゲートウェイ テンプレート

Cisco CallManager Bulk Administration (BAT) を使用すると、いくつかのシスコのゲートウェイとそのポートを、Cisco CallManager データベースに一括して設定できます。各ゲートウェイとポートを個々に追加する必要はありません。

次のトピックでは、これらのタスクの情報と手順について説明します。

- [シスコのゲートウェイの追加 \(P.43-2\)](#)
- [ゲートウェイ テンプレートの検索 \(P.43-4\)](#)
- [ゲートウェイ テンプレートの追加または編集 \(P.43-6\)](#)
- [ゲートウェイの設定 \(P.43-13\)](#)
- [ポートの設定 \(P.43-34\)](#)
- [シスコのゲートウェイの削除 \(P.45-1\)](#)
- [シスコのゲートウェイのレポートの生成 \(P.46-1\)](#)

シスコのゲートウェイの追加

BAT を使用してシスコのゲートウェイを Cisco CallManager データベースに追加できます。

VG200 ゲートウェイを追加する前に、まず Cisco IOS ソフトウェア コマンドライン インターフェイス (CLI) を使用してゲートウェイを設定する必要があります。ゲートウェイの設定手順とコマンドについては、ゲートウェイに付属している設定マニュアルを参照してください。

BAT を使用して Cisco CallManager データベースに Cisco VG200 ゲートウェイを追加するときに、次のタイプのトランクまたはポートを設定できます。

- アナログ デバイス用の FXS ポート
- ループスタートまたはグラウンドスタートのトランク用の Foreign Exchange Office (FXO)
- 北米における ISDN サービス用の T1 PRI (Primary Rate Interface; 1 次群速度インターフェイス) トランク : 現在は Cisco VG200 ゲートウェイにのみ使用できます。
- ヨーロッパにおける ISDN サービス用の E1 PRI トランク : 現在は Cisco VG200 ゲートウェイにのみ使用できます。
- デジタル アクセス T1 プロトコル トランク

Cisco VG200 ゲートウェイを Cisco CallManager に追加する手順は、次のとおりです。

1. Cisco VG200 Gateway テンプレートを作成して、ゲートウェイとポートのセットに共通の値を定義する。詳細については、P.43-6 の「Cisco VG200 ゲートウェイ テンプレートの作成」を参照してください。
2. CSV データ ファイルを作成して、追加するゲートウェイとポートごとに個々の値を定義する。詳細については、P.44-2 の「Cisco VG200 ゲートウェイ用 CSV データ ファイルの作成」を参照してください。
3. ゲートウェイとポートを Cisco CallManager データベースに追加する。詳細については、P.44-6 の「Cisco CallManager へのゲートウェイの挿入」を参照してください。

Cisco Catalyst 6000 (FXS) ゲートウェイおよびポートを Cisco CallManager に挿入する手順は、次のとおりです。

1. Cisco Catalyst 6000 (FXS) ゲートウェイ テンプレートを作成する。詳細については、P.43-11 の「Cisco Catalyst 6000 (FXS) ゲートウェイ テンプレートの作成」を参照してください。
2. FXS ポートのセットに共通の値を定義するために、Cisco Catalyst 6000 (FXS) ポート テンプレートを作成する。詳細については、P.43-17 の「FXS/FXO ポート設定のフィールドの説明」を参照してください。
3. 追加する FXS ポート用に個々の値を定義するために、CSV データ ファイルを作成する。詳細については、P.44-5 の「Cisco Catalyst 6000 (FXS) ポート用 CSV データ ファイルの作成」を参照してください。
4. FXS ポートを Cisco CallManager データベースに追加する。P.44-6 の「Cisco CallManager へのゲートウェイの挿入」を参照してください。

BAT を使用してアナログ インターフェイス モジュール用に FXS ポートを追加する前に、次のタスクを実行して Cisco Catalyst 6000 ゲートウェイをインストールする必要があります。

1. Cisco IOS ソフトウェアのコマンドライン インターフェイスを使用して、ゲートウェイを設定する。設定方法については、ゲートウェイに付属しているマニュアルを参照してください。
2. Cisco CallManager データベースに Cisco Catalyst 6000 ゲートウェイを追加するには Cisco CallManager Administration を使用する。Cisco CallManager Administration で、**Device > Gateway** の順に選択し、**Add New** をクリックします。Cisco Catalyst 6000 24 Port FXS Gateway とデバイス プロトコルを選択して、**Next** をクリックします。詳細については、『Cisco CallManager アドミニストレーションガイド』を参照してください。

BAT を使用して、アナログ デバイス用に、FXS ポートを Cisco Catalyst 6000 (FXS) アナログ インターフェイス モジュールに追加できます。Gateway Directory Number テンプレートを設定して、これらの FXS ポートおよび Catalyst 6000 (FXS) ポート テンプレートに関連付けしてから、これらのポートを Cisco CallManager データベースに追加する必要があります。

その他の項目

詳細については、[P.43-38](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

ゲートウェイ テンプレートの検索

複数のゲートウェイ テンプレートが存在する場合がありますので、Cisco CallManager では、特定の基準に基づいて特定のテンプレートを見つけることができます。テンプレートを検索する手順は、次のとおりです。



(注)

ブラウザセッションの作業中、検索 / 一覧表示の検索プリファレンスはクライアント マシンのクッキーに格納されます。別のメニュー項目に移動してからこのメニュー項目に戻った場合、またはブラウザを閉じてから新しいブラウザ ウィンドウを再度開いた場合、検索を変更するまで Cisco CallManager 検索プリファレンスが維持されます。

手順

ステップ 1 **Bulk Administration > Gateways > Gateway Template** の順に選択します。

Find and List Gateway ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 最初の Find Gateways where ドロップダウン リスト ボックスで、次のいずれかの検索基準を選択します。

- Name
- Description
- DN/Route Pattern
- Calling Search Space
- Device Pool
- Route Group Name
- Device Type

ステップ 3 2 番目の Find Gateways where ドロップダウン リスト ボックスで、次のいずれかの検索基準を選択します。

- begins with
- contains
- is exactly
- ends with
- is empty
- is not empty

ステップ 4 必要に応じて、適切な検索テキストを指定します。



ヒント

データベースに登録されたすべてのゲートウェイを検索するには、検索テキストを入力せずに **Find** をクリックします。

ステップ 5 3 番目のドロップダウン リスト ボックスから、**Show** を選択してゲートウェイに関連付けられたエンドポイントを表示し、**Find** をクリックします。

検索されたテンプレートのリストが、次の項目別に表示されます。

- Device Name
- Description
- Device Pool
- Status
- IP Address

ステップ 6 レコードのリストから、検索基準に一致するデバイス名をクリックします。

Gateway Configuration ウィンドウが表示されます。

その他の情報

詳細については、[P.43-38](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

ゲートウェイ テンプレートの追加または編集

新しい VG200 または Cisco Catalyst 6000 (FXS) ポート テンプレートを作成する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 **Bulk Administration > Gateways > Gateway Template** の順に選択します。Find and List Gateway Template ウィンドウが表示されます。

- 既存のゲートウェイ テンプレート編集する場合は、[P.43-4](#) の「ゲートウェイ テンプレートの検索」を参照し、編集するゲートウェイを選択します。
[P.43-13](#) の「VG200 ゲートウェイ テンプレートのフィールドの説明」および [P.43-14](#) の「Cisco Catalyst 24 Port FXS Gateway テンプレートのフィールドの説明」を参照してください。
- 新しいゲートウェイを追加するには、**Add New** をクリックします。Add a New Gateway ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 次のいずれかの手順を完了します。

- VG200 テンプレートを作成する場合は、[P.43-6](#) の「Cisco VG200 ゲートウェイ テンプレートの作成」を参照してください。
- Cisco Catalyst 6000 (FXS) ポート テンプレートを作成する場合は、[P.43-11](#) の「Cisco Catalyst 6000 (FXS) ゲートウェイ テンプレートの作成」を参照してください。

Cisco VG200 ゲートウェイ テンプレートの作成

Cisco VG200 テンプレートを作成してから、ネットワーク モジュール用のエンドポイント識別子を追加します。

次のエンドポイント識別子の設定には BAT テンプレートを使用する必要があります。

- FXS ポート
- FXO トランク
- T1 PRI トランク
- E1 PRI トランク
- T1 CAS トランク

始める前に

VG200 Gateway テンプレートを追加する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 **Bulk Administration > Gateways > Gateway Template** の順に選択します。

Find and List Gateway ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 **Add New** をクリックします。Add a New Gateway ウィンドウが表示されます。

- ステップ 3** Gateway Type ドロップダウン リスト ボックスから、Cisco VG200 を選択し、**Next** をクリックします。Gateway Configuration ウィンドウが表示されます。
- ステップ 4** すべてのフィールドに値を入力します。詳細については、[P.43-13 の「VG200 ゲートウェイ テンプレートのフィールドの説明」](#)を参照してください。
- ステップ 5** **Save** をクリックします。挿入が完了すると、新しいフィールドがペインに表示されます。
- ステップ 6** Subunit フィールドで、次の各 Subunit フィールドに適切なタイプを選択します。
- VIC-2FXS : FXS 音声インターフェイス カード
 - VIC-2FXO : FXO 音声インターフェイス カード
 - VWIC-1MFT-T1 : T1 CAS または T1 PRI 用のエンドポイントを 1 つ備えた音声 WAN インターフェイス カード
 - VWIC-2MFT-T1 : T1 CAS または T1 PRI 用のエンドポイントを 2 つ備えた音声 WAN インターフェイス カード
 - VWIC-1MFT-E1 : E1 PRI 用のエンドポイントを 1 つ備えた音声 WAN インターフェイス カード
 - VWIC-2MFT-E1 : E1 PRI 用のエンドポイントを 2 つ備えた音声 WAN インターフェイス カード
- ステップ 7** **Save** をクリックします。更新が完了したことが **Status** によって示されると、サブユニット ドロップダウン リスト ボックスの右側にエンドポイント識別子がリンクとして表示されます。
- ステップ 8** エンドポイント識別子（たとえば、1/0/0）をクリックし、デバイス プロトコル情報を設定し、インストールした VIC タイプのポートを追加します。
- 詳細な手順については、次の項を参照してください。
- [VG200 ゲートウェイ テンプレートへの FXS ポートの追加 \(P.43-8\)](#)
 - [VG200 ゲートウェイ テンプレートへの FXO ポートの追加 \(P.43-9\)](#)
 - [VG200 ゲートウェイ テンプレートへのデジタル アクセス T1 \(T1-CAS\) ポートの追加 \(P.43-10\)](#)
 - [VG200 ゲートウェイ テンプレートへの T1 PRI または E1 PRI デバイスの追加 \(P.43-11\)](#)
- ステップ 9** ゲートウェイをリセットし、変更を適用するには、**Reset** をクリックします。
- ステップ 10** 必要に応じて、エンドポイント情報とポートの設定を続行します。
-

VG200 ゲートウェイ テンプレートへのポートの追加

VG200 ゲートウェイに関して設定できるデバイス プロトコルおよびポート タイプは、インストールされた音声インターフェイスによって異なります。この項では、次の手順について説明します。

- [VG200 ゲートウェイ テンプレートへの FXS ポートの追加 \(P.43-8\)](#)
- [VG200 ゲートウェイ テンプレートへの FXO ポートの追加 \(P.43-9\)](#)
- [VG200 ゲートウェイ テンプレートへのデジタルアクセス T1 \(TI-CAS\) ポートの追加 \(P.43-10\)](#)
- [VG200 ゲートウェイ テンプレートへの T1 PRI または E1 PRI デバイスの追加 \(P.43-11\)](#)

VG200 ゲートウェイ テンプレートへの FXS ポートの追加

FXS (Foreign Exchange Station) ポートを使用すると、POTS デバイスに接続できます。VG200 ゲートウェイ テンプレートに FXS ポートを追加する手順は、次のとおりです。

始める前に

ポートを設定する前に、VG200 ゲートウェイ テンプレートを追加する必要があります。手順については、[P.43-6](#) の「[Cisco VG200 ゲートウェイ テンプレートの作成](#)」を参照してください。

手順

ステップ 1 FXS ポートを追加するゲートウェイ テンプレートを検索するには、[P.43-4](#) の「[ゲートウェイ テンプレートの検索](#)」を参照します。

ステップ 2 Gateway Template Configuration ウィンドウから、設定する FXS VIC のエンドポイント識別子をクリックします。

ウィンドウが更新され、Gateway Template Configuration ウィンドウにエンドポイントのアイコンが表示されます。

ステップ 3 適切なゲートウェイ情報とポート情報の設定値を入力します。該当するフィールドの詳細については、次の項を参照してください。

- [FXS/FXO ポート設定のフィールドの説明 \(P.43-17\)](#)
- [POTS ポートの設定 \(P.43-34\)](#)

ステップ 4 **Save** をクリックします。



(注) POTS ポートを挿入すると、ウィンドウが更新され、ウィンドウの下部に POTS ポート情報が表示されます。左側のパネルの Directory Number Information 領域に、**Add a new DN** リンクが表示されます。

ステップ 5 **Add a new DN** をクリックして POTS ポートに電話番号を追加するか、[ステップ 7](#) に進んで別のポート タイプを設定します。



(注) DN の追加と設定の詳細については、[P.3-5](#) の「[BAT テンプレートにおける回線の追加または更新](#)」を参照してください。

- ステップ 6** ポートを追加するゲートウェイの VG200 Gateway Template Configuration メイン ウィンドウに戻るには、Related Links ドロップダウン リスト ボックスで **Back to MGCP Configuration** を選択し、**Go** をクリックします。
- ステップ 7** ゲートウェイをリセットし、変更を適用するには、**Reset** をクリックします。
- ステップ 8** その他の FXS ポートを追加する場合は、[ステップ 2](#) ~ [ステップ 6](#) を繰り返します。

その他の情報

詳細については、[P.43-38](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

VG200 ゲートウェイ テンプレートへの FXO ポートの追加

FXO (Foreign Exchange Office) ポートを使用すると、セントラル オフィスまたは PBX に接続できます。VG200 ゲートウェイ テンプレートにループスタートまたはグラウンドスタート用の FXO ポートを追加し、設定する手順は、次のとおりです。




(注)

Cisco CallManager は、すべてのループスタート トランクには確実な接続解除監視がないと想定します。確実な接続解除監視を伴うトランクをグラウンドスタートとして設定し、Cisco CallManager サーバフェールオーバーの間にアクティブなコールを保持できるようにします。

始める前に

ポートを設定する前に、VG200 ゲートウェイ テンプレートを追加する必要があります。手順については、[P.43-6](#) の「[Cisco VG200 ゲートウェイ テンプレートの作成](#)」を参照してください。

手順

- ステップ 1** FXO ポートを追加するゲートウェイ テンプレートを検索するには、[P.43-4](#) の「[ゲートウェイ テンプレートの検索](#)」を参照します。
- ステップ 2** Gateway Configuration ウィンドウから、設定する FXO ポートのエンドポイント識別子をクリックします。
- ステップ 3** Port Type ドロップダウン リスト ボックスから、**Ground Start** または **Loop Start** のいずれかを選択します。
-  (注) VIC-2FXO ポートの両方のエンドポイント識別子として同じポート タイプを選択する必要があります。異なるポート タイプを選択すると、メッセージが表示されます。
- ステップ 4** [P.43-17](#) の「[FXS/FXO ポート設定のフィールドの説明](#)」に示す適切なゲートウェイ設定とポート情報の設定値を入力します。
- ステップ 5** **Save** をクリックします。

■ ゲートウェイ テンプレートの追加または編集

- ステップ 6** ポートを追加するゲートウェイ用の VG200 ゲートウェイ設定のメイン ウィンドウに戻るには、Related Links ドロップダウン リスト ボックスで **Back to MGCP Configuration** を選択し、**Go** をクリックします。
- ステップ 7** ゲートウェイをリセットし、変更を適用するには、**Reset** をクリックします。
- ステップ 8** 他の FXO ポートを追加するには、[ステップ 2](#) ~ [ステップ 5](#) を繰り返します。

その他の情報

詳細については、[P.43-38](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

VG200 ゲートウェイ テンプレートへのデジタル アクセス T1 (T1-CAS) ポートの追加

VG200 ゲートウェイにデジタル アクセス T1 (T1-CAS) ポートを追加する手順は、次のとおりです。

- ステップ 1** デジタル アクセス T1 (T1-CAS) ポートを追加するゲートウェイ テンプレートを検索するには、[P.43-4](#) の「[ゲートウェイ テンプレートの検索](#)」を参照します。
- ステップ 2** Gateway Configuration ウィンドウから、設定するデジタル アクセス T1 (T1-CAS) ポートのエンドポイント識別子をクリックします。
- 表示される Device Protocol ドロップダウン リスト ボックスから、**Digital Access T1** を選択し、**Next** をクリックします。
- ステップ 3** 適切なゲートウェイ設定を入力します。詳細については、[P.43-21](#) の「[Cisco VG200 ゲートウェイ テンプレート上のデジタル アクセス T1 トランクのフィールドの説明](#)」を参照してください。
- ステップ 4** **Save** をクリックします。
- ステップ 5** ゲートウェイをリセットし、変更を適用するには、**Reset** をクリックします。
- ステップ 6** 選択したポート タイプの適切な設定値については、[P.43-34](#) の「[ポートの設定](#)」を参照してください。

その他の情報

詳細については、[P.43-38](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

VG200 ゲートウェイ テンプレートへの T1 PRI または E1 PRI デバイスの追加

-
- ステップ 1** T1 PRI または E1 PRI デバイスを追加するゲートウェイ テンプレートを検索するには、[P.43-4](#) の「ゲートウェイ テンプレートの検索」を参照します。
- ステップ 2** Gateway Configuration ウィンドウから、設定する T1 PRI または E1 PRI ポートのエンドポイント識別子をクリックします。
- ステップ 3** T1 PRI または E1 PRI デバイス プロトコルの設定値を設定します。詳細なフィールドの説明は、[P.43-24](#) の「Cisco VG200 ゲートウェイ テンプレート上の T1 PRI トランクまたは E1 PRI トランクのフィールドの説明」を参照してください。
- ステップ 4** **Save** をクリックします。
- ステップ 5** ゲートウェイをリセットし、変更を適用するには、**Reset** をクリックします。
-

その他の情報

詳細については、[P.43-38](#) の「関連項目」を参照してください。

Cisco Catalyst 6000 (FXS) ゲートウェイ テンプレートの作成

Cisco Catalyst 6000 FXS ゲートウェイ テンプレートを作成する手順は、次のとおりです。注釈がない限り、すべてのフィールドに入力する必要があります。

-
- ステップ 1** **Bulk Administration > Gateways > Gateway Template** の順に選択します。
- Find and List Gateway ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** **Add New** をクリックします。Add a New Gateway ウィンドウが表示されます。
- ステップ 3** Gateway Type ドロップダウン リスト ボックスから、Cisco Catalyst 6000 24 Port FXS Gateway を選択します。Gateway Configuration ウィンドウが表示されます。
- ステップ 4** Template Name フィールドに、このテンプレートの固有の名前を入力します。
- ステップ 5** フィールドに設定値を入力します。詳細については、[P.43-14](#) の「Cisco Catalyst 24 Port FXS Gateway テンプレートのフィールドの説明」を参照してください。
- ステップ 6** **Save** をクリックします。
- ステップ 7** **Add a New Port** をクリックします。
- 別のウィンドウに、ポート設定のダイアログが開きます。
- ステップ 8** ドロップダウン リスト ボックスから、設定するゲートウェイ モデルに基づくポートタイプとして **POTS** を選択します。

ステップ 9 P.43-34 の「POTS ポートの設定」の説明に従って、適切なポート設定を入力します。

ステップ 10 **Save** をクリックします。

POTS ポートを挿入すると、ウィンドウが更新され、ウィンドウの左側のリストに POTS ポート情報が表示されます。新しいポートの右に、**Add DN** リンクが表示されます。

ステップ 11 FXS ポートに電話番号を追加するには、**Add DN** をクリックします。

電話番号の追加と設定については、P.3-5 の「BAT テンプレートにおける回線の追加または更新」を参照してください。

ステップ 12 **Save** をクリックします。更新が完了したことが **Status** に示されると、**Find and List Gateways** ウィンドウにテンプレートが表示されます。**Find and List** ウィンドウに戻るには、ウィンドウの右上隅にある **Related Links** ドロップダウンリストボックスから、**Back to Find and List** を選択します。

その他の項目

詳細については、P.43-38 の「関連項目」を参照してください。

ゲートウェイの設定

すべてのゲートウェイ設定フィールドの詳細な説明を示す表は、次の項を参照してください。

- [VG200 ゲートウェイ テンプレートのフィールドの説明 \(P.43-13\)](#)
- [Cisco Catalyst 24 Port FXS Gateway テンプレートのフィールドの説明 \(P.43-14\)](#)
- [FXS/FXO ポート設定のフィールドの説明 \(P.43-17\)](#)
- [Cisco VG200 ゲートウェイ テンプレート上のデジタル アクセス T1 トランクのフィールドの説明 \(P.43-21\)](#)
- [Cisco VG200 ゲートウェイ テンプレート上の T1 PRI トランクまたは E1 PRI トランクのフィールドの説明 \(P.43-24\)](#)

ポート設定の詳細については、[P.43-34](#) の「[ポートの設定](#)」を参照してください。

VG200 ゲートウェイ テンプレートのフィールドの説明

表 43-1 に、VG200 ゲートウェイ テンプレート設定の詳細な説明があります。関連の手順については、[P.43-38](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

表 43-1 VG200 ゲートウェイの設定

| フィールド | 説明 |
|-------------------------|--|
| Template Name | Cisco VG200 ゲートウェイ テンプレートを識別する最大 64 文字の名前を入力します。 |
| Description | デバイスの目的を明らかにする説明を入力します。 |
| Cisco CallManager Group | ドロップダウン リスト ボックスから、Cisco CallManager 冗長グループを選択します。 Cisco CallManager 冗長グループには、優先順位が指定された最大 3 つの Cisco CallManager のリストが含まれます。リスト内の最初の Cisco CallManager は、プライマリ Cisco CallManager の役目を果たします。プライマリ Cisco CallManager が使用できない場合または失敗する場合は、ゲートウェイがリスト内の次の Cisco CallManager への接続を試みます。 |

設定されたスロット、VIC、エンドポイント



(注) 一部の VIC の開始ポート番号を指定する必要があります。たとえば、Subunit 0 の VIC に 0 で開始される 2 つのポート (0 と 1) がある場合は、Subunit 1 の VIC は 1 より大きなポート番号 (2 と 3 または 4 と 5) で開始する必要があります。



(注) VG200 ゲートウェイにはスロットが 1 つだけあります。

表 43-1 VG200 ゲートウェイの設定 (続き)

| フィールド | 説明 |
|---|--|
| Module in Slot 1 | <p>VG200 ゲートウェイで使用可能なスロットの場合は、次のモジュールタイプから選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • NM-1V : Network Module-1Voice には、Sub-Unit 0 に、FXS または FXO 用の 1 枚の音声インターフェイス カード (VIC) がある。 • NM-2V : Network Module-2Voice には、FXS または FXO 用に、Sub-Unit 0 に 1 枚、Sub-Unit 1 に 1 枚、合計 2 枚の VIC がある。 • NM-HDV : Network Module-High Density Voice には、T1 CAS、T1 PRI、または E1 PRI 用に、Sub-Unit 0 に 1 枚の VIC がある。 • None : ネットワーク モジュールが取り付けられていない。 |
| Product-Specific Configuration (製品固有の設定) | |
| ゲートウェイの製造元が定義するモデル固有の設定フィールド | <p>Product Specific Configuration ではモデル固有のフィールドが定義されています。これらのフィールドは動的に設定されるので、事前の通知なく変更されることがあります。</p> <p>フィールドの説明、および製品固有の設定項目のヘルプを表示するには、Product Specific Configuration 見出しの右側にある i 情報アイコンをクリックして、ポップアップダイアログボックスにヘルプを表示してください。</p> <p>詳細な情報が必要な場合は、設定するゲートウェイのマニュアルを参照するか、製造元に連絡してください。</p> |

Cisco Catalyst 24 Port FXS Gateway テンプレートのフィールドの説明

表 43-2 に、Cisco Catalyst 6000 24 Port FXS Gateway テンプレートの設定を示します。関連の手順については、P.43-38 の「関連項目」を参照してください。

表 43-2 Cisco Catalyst 6000 24 Port FXS Gateway の設定

| フィールド | 説明 |
|---------------------------|--|
| Description | デバイスの目的を入力します。 |
| Device Pool | <p>ドロップダウン リスト ボックスから、適切なデバイス プールを選択します。</p> <p>デバイス プールは、このデバイスのプロパティの集合 (たとえば、CallManager グループ、日付 / 時刻グループ、地域、およびデバイスの自動登録用のコーリング サーチ スペース) を指定します。</p> |
| Media Resource Group List | このリストは、優先順位が付けられたメディア リソース グループのグルーピングを指定します。アプリケーションは、Media Resource Group List で定義する優先順位に従って、使用可能なメディア リソースから必要なメディア リソース (たとえば Music On Hold サーバ) を選択します。 |

表 43-2 Cisco Catalyst 6000 24 Port FXS Gateway の設定 (続き)


| フィールド | 説明 |
|--------------------------|--|
| Calling Search Space | <p>ドロップダウン リスト ボックスから、適切なコーリング サーチ スペースを選択します。コーリング サーチ スペースは、パーティションの集合を指定するものです。パーティションの集合は、ダイヤルされた番号のルーティング方法を決定するために検索されます。</p> <p>このドロップダウン リスト ボックスに表示されるコーリング サーチ スペースの数は、Max List Box Items エンタープライズ パラメータを使用して設定できます。Max List Box Items エンタープライズ パラメータで指定するより多くのコーリング サーチ スペースが存在する場合は、ドロップダウン リスト ボックスの横に省略記号のボタン (...) が表示されます。... ボタンをクリックすると、Select Calling Search Space ウィンドウが表示されます。List items where Name contains フィールドに、コーリング サーチ スペース名の一部を入力します。Select item to use ボックスに表示されるコーリング サーチ スペースのリストで、目的のコーリング サーチ スペース名をクリックし、OK をクリックします。</p> <p> (注) リスト ボックスの最大項目数を設定するには、System > Enterprise Parameters の順に選択し、さらに CCMAdmin Parameters を選択します。</p> |
| AAR Calling Search Space | <p>デバイスが自動代替ルーティング (AAR) の実行時に使用する適切なコーリング サーチ スペースを選択します。AAR コーリング サーチ スペースは、ルート パーティションの集合を指定するものです。ルート パーティションの集合は、帯域幅不足のために本来ならブロックされるダイヤルされた番号のルーティング方法を決定するために検索されます。</p> |
| Location | <p>このデバイスの適切なロケーションを選択します。ロケーションは、このロケーションの着信コールおよび発信コールに使用可能な合計帯域幅を指定します。ロケーションを None に設定すると、ロケーション機能がこのデバイスの消費する帯域幅を管理しないことを示します。</p> |
| AAR Group | <p>このデバイスの自動代替ルーティング (AAR) グループを選択します。AAR グループはプレフィックス番号を提供するものです。プレフィックス番号は、帯域幅不足のために本来ならブロックされるコールをルーティングするために使用します。AAR グループを None に設定すると、ブロックされるコールのルーティングは試行されません。</p> |

表 43-2 Cisco Catalyst 6000 24 Port FXS Gateway の設定 (続き)



| フィールド | 説明 |
|---------------------------------------|--|
| Network Locale | <p>ドロップダウン リスト ボックスから、ゲートウェイに関連付けられたロケールを選択します。ネットワーク ロケールは、特定のロケーションのハードウェアをサポートする詳細な情報のセットを識別します。ネットワーク ロケールには、デバイスが特定の地域で使用するトーンと断続周期の定義が含まれます。</p> <p> (注) すでにインストールされ、関連のデバイスでサポートされているネットワーク ロケールのみを選択します。リストには、この設定に使用できるすべてのネットワーク ロケールが含まれますが、必ずしもすべてがインストールされているとはかぎりません。デバイスがファームウェアでサポートしないネットワーク ロケールに関連付けられている場合は、デバイスが起動しません。</p> |
| Port Selection Order | <p>ポートが選択される順序を選択します。どちらのポート順序を使用すべきか分からない場合は、TOP_DOWN を選択してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • TOP_DOWN: ポート 1 からポート 8 まで、降順にポートを選択します。 • BOTTOM_UP: ポート 8 からポート 1 まで、昇順にポートを選択します。 |
| Load Information | <p>ゲートウェイの該当するファームウェア ロード情報を入力します。</p> <p>ここで入力する値は、このゲートウェイのデフォルト値を上書きします。</p> |
| Transmit UTF-8 for Calling Party Name | <p>このデバイスは、デバイスのデバイス プールのロケール設定を使用して、Unicode を送信するかどうか、および受信した Unicode 情報を変換するかどうかを決定します。</p> <p>送信デバイスでは、このチェックボックスをオンにした場合に、デバイスのデバイス プールのユーザ ロケール設定が着信側電話機のユーザ ロケール設定に一致すると、デバイスは Unicode を送信します。ユーザ ロケール設定が一致しないと、デバイスは ASCII を送信します。</p> <p>受信デバイスは、送信デバイスのデバイス プールのユーザ ロケール設定に基づいて、着信する Unicode 文字を変換します。ユーザ ロケール設定が着信側電話機のユーザ ロケールに一致する場合は、電話機に文字が表示されます。</p> <p> (注) トランクの両端が同じ言語グループに属さないユーザ ロケールを設定している場合は、電話機に判読不可能な文字が表示されることがあります。</p> |

表 43-2 Cisco Catalyst 6000 24 Port FXS Gateway の設定 (続き)

| フィールド | 説明 |
|--|--|
| Multilevel Precedence and Preemption (MLPP) Information (マルチレベル優先順位およびプリエンプション (MLPP) 情報) | |
| MLPP Domain | ドロップダウン リスト ボックスから、このデバイスに関連付けられた MLPP ドメインを選択します。この値を <None> のままにすると、このデバイスはデバイスのデバイス プールに設定された値から MLPP ドメインを継承します。デバイス プールに MLPP ドメインが設定されていない場合、このデバイスは MLPP Domain Identifier エンタープライズ パラメータに設定された値からその MLPP ドメインを継承します。 |
| MLPP Indication | このデバイス タイプには、この設定値がありません。 |
| MLPP Preemption | この設定値には、このデバイス タイプがありません。 |
| Product-Specific Configuration (製品固有の設定) | |
| ゲートウェイの製造元が定義するモデル固有の設定フィールド | <p>Product Specific Configuration ではモデル固有のフィールドが定義されています。これらのフィールドは動的に設定されるので、事前の通知なく変更されることがあります。</p> <p>フィールドの説明、および製品固有の設定項目のヘルプを表示するには、Product Specific Configuration 見出しの右側にある i 情報 アイコンをクリックして、ポップアップ ダイアログボックスにヘルプを表示してください。</p> <p>詳細な情報が必要な場合は、設定するゲートウェイのマニュアルを参照するか、製造元に連絡してください。</p> |

FXS/FXO ポート設定のフィールドの説明

表 43-3 に、FXS/FXO ポート設定の詳細な説明があります。関連の手順については、P.43-38 の「関連項目」を参照してください。

VG200 ゲートウェイでは、すべてのスイッチ エミュレーション タイプがネットワーク側をサポートするとはかぎりません。ゲートウェイ スイッチ タイプを設定する方法によって、ネットワーク側を設定できるかどうかが決まります。

表 43-3 FXS/FXO ポートの設定

| フィールド | 説明 |
|------------------------------------|---|
| Device Information (デバイス情報) | |
| End-Point Name | VG200 ゲートウェイでは、この表示専用フィールドに Cisco CallManager が生成する、VG200 アナログ インターフェイスを一意に識別する文字列が表示されます。 |
| Description | デバイスの目的を明らかにする説明を入力します。 |
| Device Pool | <p>ドロップダウン リスト ボックスから、適切なデバイス プールを選択します。</p> <p>デバイス プールは、このデバイスのプロパティの集合 (たとえば、CallManager グループ、日付/時刻グループ、地域、およびデバイスの自動登録用のコーリング サーチ スペース) を指定します。</p> |

表 43-3 FXS/FXO ポートの設定 (続き)


| フィールド | 説明 |
|---------------------------|---|
| Media Resource Group List | このリストは、優先順位が付けられたメディア リソース グループのグルーピングを指定します。アプリケーションは、Media Resource Group List で定義する優先順位に従って、使用可能なメディア リソースから必要なメディア リソース(たとえば Music On Hold サーバ) を選択します。 |
| Calling Search Space | <p>ドロップダウン リスト ボックスから、適切なコーリング サーチ スペースを選択します。コーリング サーチ スペースは、ルートパーティションの集合で構成されます。ルートパーティションの集合は、ダイヤルされた番号のルーティング方法を決定するために検索されます。</p> <p>このドロップダウン リスト ボックスに表示されるコーリング サーチ スペースの数は、Max List Box Items エンタープライズ パラメータを使用して設定できます。Max List Box Items エンタープライズ パラメータで指定するより多くのコーリング サーチ スペースが存在する場合は、ドロップダウン リスト ボックスの横に省略記号のボタン (...) が表示されます。... ボタンをクリックすると、Select Calling Search Space ウィンドウが表示されます。List items where Name contains フィールドに、コーリング サーチ スペース名の一部を入力します。Select item to use ボックスに表示されるコーリング サーチ スペースのリストで、目的のコーリング サーチ スペース名をクリックし、OK をクリックします。</p> <p> (注) リスト ボックスの最大項目数を設定するには、System > Enterprise Parameters を選択し、さらに CCMAAdmin Parameters ペインに Max List Box Items の値を入力します。</p> |
| AAR Calling Search Space | デバイスが自動代替ルーティング (AAR) の実行時に使用する適切なコーリング サーチ スペースを選択します。AAR コーリング サーチ スペースは、ルートパーティションの集合を指定するものです。ルートパーティションの集合は、帯域幅不足のために本来ならブロックされるダイヤルされた番号のルーティング方法を決定するために検索されます。 |
| Location | このデバイスの適切なロケーションを選択します。ロケーションは、このロケーションの着信コールおよび発信コールに使用可能な合計帯域幅を指定します。ロケーションを None に設定すると、ロケーション機能がこのデバイスの消費する帯域幅を管理しないことを示します。 |
| AAR Group | このデバイスの自動代替ルーティング (AAR) グループを選択します。AAR グループはプレフィックス番号を提供するものです。プレフィックス番号は、帯域幅不足のために本来ならブロックされるコールをルーティングするために使用します。AAR グループを None に設定すると、ブロックされるコールのルーティングは試行されません。 |

表 43-3 FXS/FXO ポートの設定 (続き)




| フィールド | 説明 |
|---|--|
| Network Locale | <p>ドロップダウン リスト ボックスから、ゲートウェイに関連付けられたロケールを選択します。ネットワーク ロケールは、特定のロケーションのハードウェアをサポートする詳細な情報のセットを識別します。ネットワーク ロケールには、デバイスが特定の地域で使用するトーンと断続周期の定義が含まれます。</p> <p> (注) すでにインストールされ、関連のデバイスでサポートするネットワーク ロケールのみを選択します。リストには、この設定に使用できるすべてのネットワーク ロケールが含まれますが、必ずしもすべてがインストールされているとはかぎりません。ファームウェアでサポートしないネットワーク ロケールにデバイスが関連付けられている場合、デバイスは起動しません。</p> |
| Transmit UTF-8 for Calling Party Name | <p>このデバイスは、デバイスのデバイス プールのロケール設定を使用して、Unicode を送信するかどうか、および受信した Unicode 情報を変換するかどうかを決定します。</p> <p>送信デバイスでは、このチェックボックスをオンにした場合に、デバイスのデバイス プールのユーザ ロケール設定が着信側電話機のユーザ ロケール設定に一致すると、デバイスは Unicode を送信します。ユーザ ロケール設定が一致しないと、デバイスは ASCII を送信します。</p> <p>受信デバイスは、送信デバイスのデバイス プールのユーザ ロケール設定に基づいて、着信する Unicode 文字を変換します。ユーザ ロケール設定が着信側電話機のユーザ ロケールに一致する場合は、電話機に文字が表示されます。</p> <p> (注) トランクの両端が同じ言語グループに属さないユーザ ロケールを設定している場合は、電話機に判読不可能な文字が表示されることがあります。</p> |
| Multilevel Precedence and Preemption (MLPP) Information (マルチレベル優先順位およびプリエンプレション (MLPP) 情報) | |
| MLPP Domain | <p>ドロップダウン リスト ボックスから、このデバイスに関連付けられた MLPP ドメインを選択します。この値を <None> のままにすると、このデバイスはデバイスのデバイス プールに設定された値から MLPP ドメインを継承します。デバイス プールに MLPP ドメインが設定されていない場合に、このデバイスは MLPP Domain Identifier エンタープライズ パラメータに設定された値からその MLPP ドメインを継承します。</p> |
| Port Information (POTS、ポート情報) | |
| Port Direction | <p>このポートを通過するコールの方向を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inbound : 着信コールだけに使用。 • Outbound : 発信コールに使用。 • Bothways : 着信コールと発信コールに使用 (デフォルト)。 |

表 43-3 FXS/FXO ポートの設定 (続き)

| フィールド | 説明 |
|--|---|
| Prefix DN (FXS ポート用) | 着信コールでこのトランクが受信する数字に付加されるプレフィックス番号を入力します。 Cisco CallManager は、Num Digits の設定値に従って番号を切り捨てた後、プレフィックス番号を追加します。 |
| Num Digits (FXS ポート用) | 収集する有効数字の桁数を、0 ~ 32 で指定します。 Cisco CallManager は、コールされる番号の右 (最後の桁) から有効数字をカウントします。 このフィールドは、着信コールを処理し、PRI スパンに入るコールのルーティングに使用する着信側番号の最後の桁から始まる桁数を指定します。Prefix DN を参照してください。 |
| Expected Digits (FXS ポート用) | トランクの着信側で必要な桁数を入力します。ほとんど使用しません。不明の場合は、デフォルト値 (ゼロ) をそのまま使用してください。 |
| SMDI Port Number (0-4096) | このフィールドはボイス メッセージ システムに接続するアナログ アクセス ポート用に使用します。 SMDI Port Number は、アナログ アクセス ポートが接続されるボイス メッセージ システム上の実際のポート番号と同じ番号に設定します。  (注) ボイス メッセージ システムが正常に動作するためには、一般にボイスメールの論理ポートが物理ポートに一致する必要があります。 |
| Unattended Port | このチェックボックスをオンにして、デバイス上の不在ポートを示します。 |
| Port Information (ポート情報、ループスタートおよびグラウンドスタート) (FXO ポート用) | |
| Port Direction | このポートを通過するコールの方向を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • Inbound : 着信コールだけに使用。 • Outbound : 発信コールに使用。 • Both Ways : 着信コールと発信コールに使用。 |
| Attendant DN | 着信コールを転送する先の電話番号を入力します。たとえば、0 は、オペレータの電話番号です。 |
| Product-Specific Configuration (製品固有の設定) | |
| ゲートウェイの製造元が定義するモデル固有の設定フィールド | Product Specific Configuration ではモデル固有のフィールドが定義されています。これらのフィールドは動的に設定されるので、事前の通知なく変更されることがあります。 フィールドの説明、および製品固有の設定項目のヘルプを表示するには、 Product Specific Configuration 見出しの右側にある i 情報アイコンをクリックして、ポップアップ ダイアログボックスにヘルプを表示してください。 詳細な情報が必要な場合は、設定するゲートウェイのマニュアルを参照するか、製造元に連絡してください。 |

Cisco VG200 ゲートウェイ テンプレート上のデジタル アクセス T1 トランクのフィールドの説明

表 43-4 に Cisco VG200 ゲートウェイ上の T1 CAS トランク用の値を追加または更新するためのフィールドについて、詳細に説明します。

Cisco CallManager Administration で設定された値を表示するフィールドもあります。

BAT ユーザ インターフェイスでは、アスタリスクが付いているフィールドには値を入力する必要があります。アスタリスクのないフィールドでは、入力オプションです。

関連の手順については、P.43-38 の「関連項目」を参照してください。

表 43-4 デジタル アクセス T1 (T1-CAS) の設定

| フィールド | 説明 |
|---------------------------|---|
| End-Point Name | <p>VG200 ゲートウェイでは、この表示専用フィールドに、Cisco CallManager で生成された VG200 デジタル インターフェイスを一意に識別する文字列が表示されます。</p> <p>次の例を参考にしてください。</p> <p>S1/DS1-0@VG200-2</p> <p>S1 はスロット 1 を表し、DS1-0 はデジタル インターフェイスを表し、@VG200-2 は VG200 テンプレート名を表します。</p> |
| Description | <p>デバイスの目的を明らかにする説明を入力します。</p> |
| Device Pool | <p>ドロップダウン リスト ボックスから、適切なデバイス プールを選択します。</p> <p>デバイス プールは、このデバイスのプロパティの集合 (たとえば、CallManager グループ、日付/時刻グループ、地域、およびデバイスの自動登録用のコーリング サーチ スペース) を指定します。</p> |
| Call Classification | <p>このパラメータは、このゲートウェイを使用する着信コールをネットワーク上にない (OffNet) と見なすか、ネットワーク上にある (OnNet) と見なすかを決定します。</p> <p>Call Classification フィールドが Use System Default に設定されている場合は、Cisco CallManager クラスタ規模のサービス パラメータ Call Classification の設定によってゲートウェイが OnNet か OffNet かが決まります。</p> <p>このフィールドには、コールがそれぞれ OnNet または OffNet の場合の OnNet または OffNet の警告音を指定します。</p> |
| Media Resource Group List | <p>このリストは、優先順位が付けられたメディア リソース グループのグルーピングを指定します。アプリケーションは、Media Resource List で定義する優先順位に従って、使用可能なメディア リソースから必要なメディア リソース (たとえば Music On Hold サーバ) を選択します。</p> |

表 43-4 デジタル アクセス T1 (T1-CAS) の設定 (続き)



| フィールド | 説明 |
|----------------------------------|--|
| Calling Search Space | <p>ドロップダウン リスト ボックスから、適切なコーリング サーチ スペースを選択します。コーリング サーチ スペースは、ルート パーティションの集合を指定するものです。ルート パーティションの集合は、ダイヤルされた番号のルーティング方法を決定するために検索されます。</p> <p>このドロップダウン リスト ボックスに表示されるコーリング サーチ スペースの数は、Max List Box Items エンタープライズ パラメータを使用して設定できます。Max List Box Items エンタープライズ パラメータで指定するより多くのコーリング サーチ スペースが存在する場合は、ドロップダウン リスト ボックスの横に省略記号のボタン (...) が表示されます。... ボタンをクリックすると、Select Calling Search Space ウィンドウが表示されます。List items where Name contains フィールドに、コーリング サーチ スペース名の一部を入力します。Select item to use ボックスに表示されるコーリング サーチ スペースのリストで、目的のコーリング サーチ スペース名をクリックし、OK をクリックします。</p> <p> (注) リスト ボックスの最大項目数を設定するには、System > Enterprise Parameters の順に選択し、さらに CCMAdmin Parameters を選択します。</p> |
| AAR Calling Search Space | <p>デバイスが自動代替ルーティング (AAR) の実行時に使用する適切なコーリング サーチ スペースを選択します。AAR コーリング サーチ スペースは、ルート パーティションの集合を指定するものです。ルート パーティションの集合は、帯域幅不足のために本来ならブロックされるダイヤルされた番号のルーティング方法を決定するために検索されます。</p> |
| Location | <p>このデバイスの適切なロケーションを選択します。ロケーションは、このロケーションの着信コールおよび発信コールに使用可能な合計帯域幅を指定します。ロケーションを None に設定すると、ロケーション機能がこのデバイスの消費する帯域幅を管理しないことを示します。</p> |
| AAR Group | <p>このデバイスの自動代替ルーティング (AAR) グループを選択します。AAR グループはプレフィックス番号を提供するものです。プレフィックス番号は、帯域幅不足のために本来ならブロックされるコールをルーティングするために使用します。AAR グループを None に設定すると、ブロックされるコールのルーティングは試行されません。</p> |
| MLPP Domain | <p>ドロップダウン リスト ボックスから、このデバイスに関連付けられた MLPP ドメインを選択します。この値を <None> のままにすると、このデバイスはデバイスのデバイス プールに設定された値から MLPP ドメインを継承します。デバイス プールに MLPP ドメインが設定されていない場合に、このデバイスは MLPP Domain Identifier エンタープライズ パラメータに設定された値からその MLPP ドメインを継承します。</p> |
| Handle DTMF Precedence Signaling | <p>このゲートウェイで特殊な DTMF 信号を MLPP 優先レベルと解釈できるようにするには、このボックスをオンにします。</p> |

表 43-4 デジタル アクセス T1 (T1-CAS) の設定 (続き)

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Load Information | ゲートウェイ用の該当するファームウェア ロード情報を入力します。 ここで入力する値は、このゲートウェイのデフォルト値を上書きします。 |
| Port Selection Order | チャンネルまたはポートが発信コールに割り当てられる順序、つまり最初 (最小番号のポート) から最後 (最大番号のポート) の順か、最後から最初の順かを選択します。 有効な入力値は、TOP_DOWN (最初から最後) または BOTTOM_UP (最後から最初) です。どちらのポート順序を使用すべきか分からない場合は、TOP_DOWN を選択してください |
| Digit Sending | ダイヤルアウト方式に、次の数字送信タイプのいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> DTMF : デュアル トーン多重周波数。通常のプッシュフォン のダイヤル方式。 MF : 多重周波数。 PULSE : パルス (ロータリー) ダイヤル方式。 |
| Network Locale | ドロップダウン リスト ボックスから、ゲートウェイに関連付けられたロケールを選択します。ネットワーク ロケールは、特定のロケーションのハードウェアをサポートする詳細な情報のセットを識別します。ネットワーク ロケールには、デバイスが特定の地域で使用するトーンと断続周期の定義が含まれます。  (注) すでにインストールされ、関連のデバイスでサポートされているネットワーク ロケールのみを選択します。リストには、この設定に使用できるすべてのネットワーク ロケールが含まれますが、すべてがインストールされているとはかぎりません。デバイスがファームウェアでサポートしないネットワーク ロケールに関連付けられている場合は、デバイスが起動しません。 |
| SMDI Base Port | T1 スパンの最初の SMDI ポート番号を入力します。 このパラメータをゼロでない値に設定し、このゲートウェイが不明なルート リスト タイプ、ルート グループ、またはルート リストに属する場合は、このスパンを過ぎるとハンティングは継続されません。 |
| Product-Specific Configuration (製品固有の設定) | |
| ゲートウェイの製造元が定義するモデル固有の設定フィールド | Product Specific Configuration ではモデル固有のフィールドが定義されています。これらのフィールドは動的に設定されるので、事前の通知なく変更されることがあります。 フィールドの説明、および製品固有の設定項目のヘルプを表示するには、 Product Specific Configuration 見出しの右側にある i 情報 アイコンをクリックして、ポップアップ ダイアログボックスにヘルプを表示してください。 詳細な情報が必要な場合は、設定するゲートウェイのマニュアルを参照するか、製造元に連絡してください。 |

その他の項目

詳細については、P.43-38 の「関連項目」を参照してください。

Cisco VG200 ゲートウェイ テンプレート上の T1 PRI トランクまたは E1 PRI トランクのフィールドの説明

表 43-5 に、Cisco VG200 ゲートウェイ上の T1 PRI トランクまたは E1 PRI トランクの値を追加または更新するためのフィールドについて説明します。

Cisco CallManager Administration で設定された値を表示するフィールドもあります。

BAT ユーザ インターフェイスでは、アスタリスクが付いているフィールドには値を入力する必要があります。アスタリスクのないフィールドでは、入力はオプションです。

関連の手順については、P.43-38 の「関連項目」を参照してください。

表 43-5 T1 PRI トランクまたは E1 PRI トランクのフィールドの説明

| フィールド | 説明 |
|------------------------------------|--|
| Device Information (デバイス情報) | |
| Endpoint Name | <p>VG200 ゲートウェイでは、この表示専用フィールドに Cisco CallManager が生成する、VG200 エンドポイントを一意に識別する文字列が表示されます。</p> <p>次の例を参考にしてください。</p> <p>S1/DS1-0@VG200-2</p> <p>S1 はスロット 1 を表し、DS1-0 はデジタル インターフェイスを表し、@VG200-2 は VG200 ドメイン名を表します。</p> |
| Description | 設定するエンドポイントの説明を入力します。 |
| Device Pool | <p>このグループのゲートウェイまたはポート用のデバイス プールを選択します。</p> <p>デバイス プールは、デバイスに共通した特性のセット (たとえば、地域、日付 / 時刻グループ、Cisco CallManager グループ、および自動登録用のコーリング サーチ スペース) を定義します。</p> |
| Call Classification | <p>ドロップダウン リスト ボックスで、on net、off net、または system default の中からデバイスの設定オプションを選択します。</p> <p>デバイス レベルで「Use System Default」を選択した場合は、サービス パラメータの値を使用してデバイスが内部 (on net) か外部 (off net) かが決定されます。</p> |
| Network Locale | <p>このゲートウェイに関連付けるネットワーク ロケールを選択します。</p> <p>Network Locale は、シスコのゲートウェイと電話機が、特定地域の PSTN およびその他のネットワークと通信するときに使用する トーンと断続周期を提供します。</p> |

表 43-5 T1 PRI トランクまたは E1 PRI トランクのフィールドの説明 (続き)

| フィールド | 説明 |
|--|--|
| Media Resource Group List | <p>このグループのゲートウェイまたはポート用のメディア リソース グループ リスト (MRGL) を選択します。</p> <p>MRGL は、優先順位が付けられたメディア リソース グループのリストを指定します。アプリケーションは、MRGL で指定された優先順位に従って、使用可能なメディア リソースの中から、必要なメディア リソースを選択できます。</p> |
| Location | <p>このグループのゲートウェイまたはポート用のロケーションを選択します。</p> <p>ロケーションは、帯域幅制限付き接続を使用してアクセスされるリモートロケーションを指します。</p> |
| AAR Group | <p>このデバイスの自動代替ルーティング (AAR) グループを選択します。AAR グループはプレフィックス番号を提供するものです。プレフィックス番号は、帯域幅不足のために本来ならブロックされるコールをルーティングするために使用します。AAR グループを None に設定すると、ブロックされるコールのルーティングは試行されません。</p> |
| Load Information | <p>ゲートウェイ用のカスタム ソフトウェアに該当するロード情報を入力します。ここで入力する値は、このゲートウェイのデフォルト値を上書きします。</p> <p>デフォルトロードを使用する場合は、このフィールドをブランクのままにします。</p> |
| Transmit UTF-8 for Calling Party Name | <p>このデバイスは、デバイスのデバイス プールのロケール設定を使用して、Unicode を送信するかどうか、および受信した Unicode 情報を変換するかどうかを決定します。</p> <p>送信デバイスでは、このチェックボックスをオンにした場合に、デバイスのデバイス プールのユーザ ロケール設定が着信側電話機のユーザ ロケール設定に一致すると、デバイスは Unicode を送信します。ユーザ ロケール設定が一致しないと、デバイスは ASCII を送信します。</p> <p>受信デバイスは、送信デバイスのデバイス プールのユーザ ロケール設定に基づいて、着信する Unicode 文字を変換します。ユーザ ロケール設定が着信側電話機のユーザ ロケールに一致する場合は、電話機に文字が表示されます。</p> <p>トランクの両端が同じ言語グループに属さないユーザ ロケールを設定している場合は、電話機に判読不可能な文字が表示されることがあります。</p> |
| Multilevel Precedence and Preemption (MLPP) Information (マルチレベル優先順位およびプリエンプション (MLPP) 情報) | |
| MLPP Domain (“0000FF” など) | <p>このデバイスに関連付けられている MLPP ドメインの 16 進数値を入力します。ブランクまたは 0 ~ FFFFFFFF の値である必要があります。</p> |

表 43-5 T1 PRI トランクまたは E1 PRI トランクのフィールドの説明 (続き)

| フィールド | 説明 |
|---|--|
| Interface Information (インターフェイス情報) | |
| PRI Protocol Type | <p>スパンの通信プロトコルを選択します。</p> <p>E1 PRI スパンには、次のオプションがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRI AUSTRALIAN : Australian ISDN • PRI EURO : European ISDN • PRI ISO QSIG E1 : European PBX 間シグナリング プロトコル <p>T1 PRI スパンには、通信事業者または交換機に応じて、複数のオプションがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRI 4ESS : AT&T 長距離通信事業者、Lucent Definity 交換機 • PRI 5E8 Custom : Cisco IP Phone、Nortel Meridian 交換機、Lucent Definity 交換機 • PRI 5E8 Teleos : Madge Teleos ボックス • PRI 5E8 Intecom : Intecom PBX • PRI5E9 : AT&T 系の地域通信事業者または交換機 • PRI NI2 : Sprint 地域通信事業者または交換機 • PRI DMS-100 : Sprint 地域通信事業者または交換機 • PRI DMS-250 : MCI および Sprint 地域通信事業者または交換機 • PRI ETSI SC : T1 ベースの欧州地域通信事業者、および日本の地域電話局 • PRI ISO QSIG T1 : PBX 間シグナリング プロトコル |
| Protocol Side | <p>適切なプロトコル側を選択します。この設定値は、ゲートウェイが Central Office/Network デバイスに接続するか、User デバイスに接続するかを指定します。</p> <p>PRI 接続の両端が、逆の設定値を使用していることを確認してください。たとえば、PBX に接続しているときに、PBX がプロトコル側として User を使用する場合、このデバイスには Network を選択します。一般に、Central Office (CO) 接続には User を使用します。</p> |
| Channel Selection Order | <p>チャンネルまたはポートが使用可能になる順序、つまり最初 (最小番号のポート) から最後 (最大番号のポート) の順か、最後から最初の順かを選択します。</p> <p>有効な入力値は、TOP_DOWN (最後から最初) または BOTTOM_UP (最初から最後) です。どちらのポート順序を使用すべきか分からない場合は、TOP_DOWN を選択してください (デフォルトは BOTTOM_UP)。</p> |
| Channel IE Type | <p>次の値のいずれかを選択して、チャンネル選択がチャンネルマップとして提示されるか、スロットマップとして提示されるかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Number : B チャンネルの使用は、常にチャンネルマップ形式です。 • Slotmap : B チャンネルの使用は、常にスロットマップ形式です。 • Use Number When 1B : チャンネルの使用は、1 つの B チャンネルにはチャンネルマップですが、複数の B チャンネルが存在する場合は、スロットマップです (デフォルト)。 |

表 43-5 T1 PRI トランクまたは E1 PRI トランクのフィールドの説明 (続き)

| フィールド | 説明 |
|--|---|
| PCM Type | デジタル符号化フォーマットを指定します。次の形式のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • a-law : ヨーロッパおよび下記以外の国で使用します。 • mu-law : 北米、香港、台湾、および日本で使用します。 |
| Delay for First Restart | (オプション) スパンが開始するレートを、1/8 秒単位で入力します。遅延が起きるのは、システム上で多数の PRI スパンが使用可能になっているときに、Inhibit Restarts at PRI Initialization チェックボックスがオフになっている場合です (デフォルト値は 32)。 <p>たとえば、最初の 5 つのカードを 0 に設定し、次の 5 つのカードを 16 に設定します (カードが使用開始になるまで 2 秒待ちます)。</p> |
| Delay Between Restarts | 再起動間の間隔を、1/8 秒単位で入力します。遅延が起きるのは、Inhibit Restarts チェックボックスがオフになっている場合に、PRI RESTART が送信される時です (デフォルト値は 4)。 |
| Inhibit Restarts at PRI Initialization | 再起動メッセージによって、PRI スパン上のポートの状況を確認します。RESTART が送信されない場合、Cisco CallManager は、ポートが使用中であると想定します。デフォルトでは、このチェックボックスはオンになっています。 <p>D チャネルは、別の PRI トランクの D チャネルと正常に接続されると、このチェックボックスがオフの場合は、Restart を送信します。</p> |
| Enable Status Poll | Cisco CallManager の拡張サービス パラメータである「Change B-Channel Maintenance Status」を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。このサービス パラメータによって B チャネルがアクティブのときに個別の B チャネルをサービスから除外できます。 <p>「Change B-Channel Maintenance Status」サービス パラメータを無効にするには、このチェックボックスをオフにします。</p> <p>デフォルトではこのチェックボックスはオフになっています。</p> |
| Unattended Ports | このデバイスの不在ポートを指定する場合は、このチェックボックスをオンにします。 |
| Call Routing Information - Inbound Calls (コール ルーティング情報 : 着信コール) | |
| Significant Digits | このフィールドは、PRI スパンが着信コールで保持しなければならない末尾の桁数を表します。Significant Digits (有効数字) が有効になっているトランクは、着信コールで提供されるアドレスの最後の桁以外をすべて切り捨てます。 <p>Significant Digits (有効数字) を収集するかどうかに応じて、このチェックボックスをオンまたはオフにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • このチェックボックスをオンにしない場合、Cisco CallManager は着信番号を切り捨てない。 • このチェックボックスをオンにする場合、収集する Significant Digits (有効数字) の桁数も選択する必要があります。デフォルトでは、このチェックボックスはオンになっています。 |

表 43-5 T1 PRI トランクまたは E1 PRI トランクのフィールドの説明 (続き)

| フィールド | 説明 |
|--|--|
| Calling Search Space | このグループの電話機またはポートのコーリング サーチ スペースを選択します。 コーリング サーチ スペースは、ルート パーティションの集合を指定するものです。ルート パーティションの集合は、ダイヤルされた番号のルーティング方法を決定するために検索されます。 |
| AAR Calling Search Space | デバイスが自動代替ルーティング (AAR) の実行時に使用する適切なコーリング サーチ スペースを選択します。AAR コーリング サーチ スペースは、ルート パーティションの集合を指定するものです。ルート パーティションの集合は、帯域幅不足のために本来ならブロックされるダイヤルされた番号のルーティング方法を決定するために検索されます。 |
| Prefix DN | (オプション) 着信コールでこのトランクが受信する数字に付加されるプレフィックス番号を入力します。 Cisco CallManager は、Num Digits の設定値に従って、番号を切り捨てた後、プレフィックス番号を追加します。 |
| Call Routing Information - Outbound Calls (コールルーティング情報 : 発信コール) | |
| Calling Line ID Presentation | Cisco CallManager が発信者電話番号を送信するか、ブロックするかを選択します。 発信者回線番号の表示を変更しない場合は <i>Default</i> を選択します。Cisco CallManager が「Calling Line ID Allowed」を送信するようにする場合は、 <i>Allowed</i> を選択します。Cisco CallManager が「Calling Line ID Restricted」を送信するようにする場合は、 <i>Restricted</i> を選択します。 |
| Calling Party Selection | ゲートウェイが発信する任意のコールは、電話番号情報を送信できます。どの電話番号が送信されるかを選択してください。 <ul style="list-style-type: none"> • Originator: コールの発信側デバイスの電話番号を送信します。この番号がデフォルト値です。 • First Redirect Number: リダイレクトするデバイスの電話番号を送信します。 • Last Redirect Number: コールを最後にリダイレクトしたデバイスの電話番号を送信します。 |

表 43-5 T1 PRI トランクまたは E1 PRI トランクのフィールドの説明 (続き)

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Calling Party IE Number Type Unknown | <p>発信側電話番号の番号タイプの形式を選択します。</p> <p>Cisco CallManager が、発信側の電話番号 (DN) タイプを設定します。NANP やヨーロッパダイヤル計画などのダイヤル計画に十分な経験がある場合を除いて、デフォルト値を変更しないようにお勧めします。Cisco CallManager はヨーロッパの国別ダイヤル計画を認識しないので、ヨーロッパではデフォルト値を変更する必要があります。また、非国別タイプ番号としてルーティングを実行する PBX に接続する場合も、この設定値を変更できます。</p> <p>次のオプションのいずれかを選択してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • CallManager : Cisco CallManager が電話番号のタイプを設定します (デフォルト)。 • International : ご使用の国用のダイヤル計画以外の場所でダイヤルするときに使用します。 • National : ご使用の国用のダイヤル計画内の場所でダイヤルするときに使用します。 • Unknown : (オプション) ダイヤル計画が不明です。 |
| Called Party IE Number Type Unknown | <p>着信側電話番号の番号タイプの形式を選択します。Cisco CallManager が、着信側の電話番号 (DN) タイプを設定します。NANP やヨーロッパダイヤル計画などのダイヤル計画に十分な経験がある場合を除いて、デフォルト値を変更しないようにお勧めします。Cisco CallManager はヨーロッパの国別ダイヤル計画を認識しないので、ヨーロッパではデフォルト値を変更する必要があります。また、非国別タイプ番号としてルーティングを実行する PBX に接続する場合も、この設定値を変更できます。</p> <p>次のオプションのいずれかを選択してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • CallManager : Cisco CallManager が電話番号のタイプを設定します。 • International : ご使用の国用のダイヤル計画以外の場所でダイヤルするときに使用します。 • National : ご使用の国用のダイヤル計画内の場所でダイヤルするときに使用します。 • Unknown : (オプション) ダイヤル計画が不明です。 |

表 43-5 T1 PRI トランクまたは E1 PRI トランクのフィールドの説明 (続き)

| フィールド | 説明 |
|---------------------------|--|
| Called Numbering Plan | <p>着信側電話番号の番号計画の形式を選択します。</p> <p>Cisco CallManager が、着信側の DN 番号計画を設定します。NANP やヨーロッパダイヤル計画などのダイヤル計画に十分な経験がある場合を除いて、デフォルト値を変更しないようにお勧めします。Cisco CallManager はヨーロッパの国別ダイヤル計画を認識しないので、ヨーロッパではデフォルト値を変更する必要があります。また、非国別タイプ番号としてルーティングを実行する PBX に接続する場合も、この設定値を変更できます。</p> <p>次のオプションのいずれかを選択してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • CallManager : Cisco CallManager が電話番号の番号計画を設定します。 • ISDN : ご使用の国用のダイヤル計画以外の場所でダイヤルするときを使用します。 • National Standard : ご使用の国用のダイヤル計画内の場所でダイヤルするときを使用します。 • Private : プライベートネットワーク内でダイヤルするときを使用します。 • Unknown : (オプション) ダイヤル計画が不明です。 |
| Calling Numbering Plan | <p>発信側電話番号の番号計画の形式を選択します。</p> <p>Cisco CallManager が、発信側の DN 番号計画を設定します。NANP やヨーロッパダイヤル計画などのダイヤル計画に十分な経験がある場合を除いて、デフォルト値を変更しないようにお勧めします。Cisco CallManager はヨーロッパの国別ダイヤル計画を認識しないので、ヨーロッパではデフォルト値を変更する必要があります。また、非国別タイプ番号としてルーティングを実行する PBX に接続する場合も、この設定値を変更できます。</p> <p>次のオプションのいずれかを選択してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • CallManager : Cisco CallManager が電話番号の番号計画を設定します。 • ISDN : ご使用の国用のダイヤル計画以外の場所でダイヤルするときを使用します。 • National Standard : ご使用の国用のダイヤル計画内の場所でダイヤルするときを使用します。 • Private : プライベートネットワーク内でダイヤルするときを使用します。 • Unknown : (オプション) ダイヤル計画が不明です。 |
| Number of Digits to Strip | <p>発信コールに関して除去する桁数を、0 ~ 32 で選択します (デフォルト値は 0)。</p> <p>たとえば、8889725551234 にダイヤルし、除去する桁数が 3 であるとします。この例では Cisco CallManager は発信番号から 888 を除去します。</p> |

表 43-5 T1 PRI トランクまたは E1 PRI トランクのフィールドの説明 (続き)

| フィールド | 説明 |
|--|---|
| Caller ID DN | <p>発信者 ID に使用するパターンを 0 ～ 24 桁で入力します。</p> <p>たとえば、北米では次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> 55XXXX = 可変発信者 ID。ここで、X は内線番号に相当します。この番号を指定しない場合、CO が、市外局番にこの番号を付加します。 5555000 = 固定発信者 ID。コールの発信元である正確な内線番号ではなく、Corporate 番号を送信する場合に使用します。この番号を指定しない場合、CO が、市外局番にこの番号を付加します。 |
| SMDI Base Port | T1 スパンの最初の SMDI ポート番号を入力します。 |
| PRI Protocol Type Specific Information (PRI プロトコルタイプに固有の情報) | |
| Display IE Delivery | (オプション) 発信側と着信側の名前通知サービスに対して、SETUP メッセージおよび CONNECT メッセージ内の表示情報要素 (IE) の通知を可能にするには、このチェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。 |
| Redirecting Number IE Delivery—Outbound | <p>(オプション) コールの転送時に最初にリダイレクトした端末番号とコールのリダイレクトの理由を知らせるために、SETUP メッセージに Redirecting Number IE を含めるには、このチェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。</p> <p>この設定値は、デジタルアクセス ゲートウェイ用のすべてのプロトコル上で、SETUP メッセージだけに適用されます。</p> |
| Redirecting Number IE Delivery—Inbound | <p>(オプション) コールの転送時に最初にリダイレクトした端末番号とコールのリダイレクトの理由を知らせるために、SETUP メッセージに Redirecting Number IE を含めるには、このチェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。</p> <p>この設定値は、デジタルアクセス ゲートウェイ用のすべてのプロトコル上で、SETUP メッセージだけに適用されます。</p> |
| Send Extra Leading Character in DisplayIE | <p>DisplayIE フィールドに特殊先頭文字バイト (非 ASCII 文字、表示不能) を含めるには、このチェックボックスをオンにします。</p> <p>DisplayIE フィールドからこの文字バイトを除外するには、このチェックボックスをオフにします。</p> <p>このチェックボックスは DMS-100 プロトコルおよび DMS-250 プロトコルだけに適用します。</p> <p>デフォルトでは、このフィールドは無効 (オフ) になっています。</p> |

表 43-5 T1 PRI トランクまたは E1 PRI トランクのフィールドの説明 (続き)

| フィールド | 説明 |
|--|---|
| Setup of Non-ISDN Progress Indicator IE Enable | <p>(オプション) 一部の PBX 上でリングバックを強制するには、このフィールドに値を指定する必要があります。</p> <p>デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。ユーザが発信コールでリングバック音を受信しない場合だけ、このチェックボックスをオンにしてください。</p> <p>この設定値が使用可能である場合、Cisco CallManager は、Q.931 セットアップ メッセージを、Progress Indicator フィールドが non-ISDN に設定されているデジタル (つまり、非 H.323) ゲートウェイに送信します。</p> <p>このメッセージは、Cisco CallManager ゲートウェイが non-ISDN であること、および宛先デバイスが帯域内呼び出し音を再生しなければならないことを、宛先デバイスに知らせます。</p> <p>通常、この問題は、デジタル ゲートウェイを介して PBX に接続する Cisco CallManager に関連しています。</p> |
| MCDN Channel Number Extension Bit Set to Zero | <p>このフィールドは、DMS-100 プロトコルだけに適用されます。Interface Identifier が存在することを指定するには、このチェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。</p> |
| Send Calling Name in Facility IE | <p>このフィールドは、DMS-100 プロトコルだけに適用されます。PBX プロバイダーから得られる値を入力します。有効な値は 0 ~ 255 です。</p> |
| Interface Identifier Present | <p>このフィールドは、DMS-100 プロトコルだけに適用されます。Interface Identifier が存在することを指定するには、このチェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。</p> |
| Interface Identifier Value | <p>このフィールドは、DMS-100 プロトコルだけに適用されます。PBX プロバイダーから得られる値を入力します。有効な値は 0 ~ 255 です。</p> |
| Connected Line ID Presentation | <p>Cisco CallManager が着信側電話番号の表示を許可するか、ブロックするかを選択します。</p> <p>着信回線番号の表示を変更しない場合は <i>Default</i> を選択します。Cisco CallManager が「Connected Line ID Allowed」を送信するようにする場合は、<i>Allowed</i> を選択します。Cisco CallManager が「Connected Line ID Restricted」を送信するようにする場合は、<i>Restricted</i> を選択します。</p> |

表 43-5 T1 PRI トランクまたは E1 PRI トランクのフィールドの説明 (続き)

| フィールド | 説明 |
|---------------------------------------|--|
| UUIE Configuration (UUIE 設定) | |
| Passing Precedence Level Through UUIE | PRI 4ESS UUIE フィールドを使用した MLPP 情報の受け渡しを可能にする場合に、このチェックボックスをオンにします。このボックスは、DRSN スイッチの操作に使用されます。 このチェックボックスは、このゲートウェイで PRI Protocol Type 値に PRI 4ESS が指定されている場合にだけ使用可能になります。 デフォルト値では、このチェックボックスはオフになっています。 |
| Security Access Level | セキュリティ アクセス レベルの値を入力します。有効な値は 00 ~ 99 です。このフィールドは、Passing Precedence Level Through UUIE チェックボックスがオンの場合にだけ使用可能になります (デフォルト値は 2)。 |

Product-Specific Configuration (製品固有の設定)

Product Specific Configuration ではモデル固有のフィールドが定義されています。フィールドの説明、および製品固有の設定項目のヘルプを表示するには、**Product Specific Configuration** 見出しの右側にある **i** 情報アイコンをクリックして、ポップアップ ウィンドウにヘルプを表示してください。詳細な情報が必要な場合は、設定するゲートウェイの資料を参照してください。

ポートの設定

すべてのポート タイプ設定フィールドの詳細な説明を示す表は、次の項を参照してください。

- [POTS ポートの設定 \(P.43-34\)](#)
- [デジタルアクセス T1 CAS 用の E & M ポートのフィールドの説明 \(P.43-36\)](#)

ゲートウェイ設定の詳細については、[ゲートウェイの設定 \(P.43-13\)](#) を参照してください。

その他の項目

詳細については、[P.43-38](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

POTS ポートの設定

[表 43-6](#) に、POTS ポートの設定に関する説明があります。関連の手順については、[P.43-38](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

表 43-6 POTS ポートの設定


| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Port Type | Port Type ドロップダウン リスト ボックスで、 POTS を選択します。 |
| Beginning Port Number Ending Port Number | 追加および設定するのが、使用可能なすべてのポートか、単一のポートか、特定の範囲のポートかを、 Beginning Port Number フィールドと Ending Port Number フィールドの設定値によって選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • 特定の範囲のポートを指定するには、Beginning Port Number と Ending Port Number に適切な値を選択します。 • 単一のポートを作成するには、Beginning Port Number フィールドと Ending Port Number フィールドで同じ値を選択します。 • 使用可能なすべてのポートを追加するには、Beginning Port Number と Ending Port Number の両方のフィールドに All Ports を選択します。 |
| Port Direction | このポートを通過するコールの方向を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> • Inbound：着信コールだけに使用。 • Outbound：発信コールに使用。 • Bothways：着信コールと発信コールに使用（デフォルト）。 |
| Audio Signal Adjustment into IP Network | このフィールドには、ポート アプリケーション タイプに対して受信した音声信号に適用するゲインまたは損失を指定します。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>(注) ゲインの設定値が不適切な場合は、音声エコーが発生することがあります。この設定値を調整する場合は注意してください。</p> </div> |

表 43-6 POTS ポートの設定 (続き)



| フィールド | 説明 |
|--|--|
| Audio Signal Adjustment from IP Network | <p>このフィールドには、ポートアプリケーションタイプに対して送信した音声信号に適用するゲインまたは損失を指定します。</p> <p> (注) ゲインの設定値が不適切な場合は、音声エコーが発生することがあります。この設定値を調整する場合は注意してください。</p> |
| Prefix DN | <p>着信コールでこのトランクが受信する数字に付加されるプレフィックス番号を入力します。</p> <p>Cisco CallManager は、Num Digits の設定値に従って番号を切り捨てた後、プレフィックス番号を追加します。</p> |
| Num Digits | <p>収集する有効数字の桁数を、0 ~ 32 で指定します。</p> <p>Cisco CallManager は、コールされる番号の右 (最後の桁) から有効数字をカウントします。</p> <p>このフィールドは、着信コールを処理し、PRI スパンに入るコールのルーティングに使用する着信側番号の最後の桁から始まる桁数を指定します。Prefix DN を参照してください。</p> |
| Expected Digits | <p>トランクの着信側で必要な桁数を入力します。ほとんど使用しません。不明の場合は、デフォルト値 (ゼロ) をそのまま使用してください。</p> |
| Call Restart Timer (1000 ~ 5000 ms) | <p>Call Restart タイマー (1000 ~ 5000 ms)。ms はミリ秒単位の時間を表します。</p> |
| Offhook Validation Timer (100 ~ 1000 ms) | <p>Offhook Validation タイマー (100 ~ 1000 ms)。ms はミリ秒単位の時間を表します。</p> |
| Onhook Validation Timer (100 ~ 1000 ms) | <p>Onhook Validation タイマー (100 ~ 1000 ms)。ms はミリ秒単位の時間を表します。</p> |
| Hookflash Timer (100 ~ 1500 ms) | <p>Hookflash タイマー (100 ~ 1500 ms)。ms はミリ秒単位の時間を表します。</p> |
| SMDI Port Number (0-4096) | <p>このフィールドはボイス メッセージ システムに接続するアナログ アクセス ポート用に使用します。</p> <p>SMDI Port Number は、アナログ アクセス ポートが接続されるボイス メッセージ システム上の実際のポート番号と同じ番号に設定します。</p> <p> (注) ボイス メッセージ システムが正常に動作するためには、一般にボイスメールの論理ポートが物理ポートに一致する必要があります。</p> |

表 43-6 POTS ポートの設定 (続き)

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Product-Specific Configuration (製品固有の設定) | |
| ゲートウェイの製造元が定義するモデル固有の設定フィールド | <p>Product Specific Configuration ではモデル固有のフィールドが定義されています。これらのフィールドは動的に設定されるので、事前の通知なく変更されることがあります。</p> <p>フィールドの説明、および製品固有の設定項目のヘルプを表示するには、Product Specific Configuration 見出しの右側にある i 情報アイコンをクリックして、ポップアップ ダイアログボックスにヘルプを表示してください。</p> <p>詳細な情報が必要な場合は、設定するゲートウェイのマニュアルを参照するか、製造元に連絡してください。</p> |

その他の情報

詳細については、[P.43-38](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

デジタル アクセス T1 CAS 用の E & M ポートのフィールドの説明

Cisco VG200 ゲートウェイ上の T1 CAS トランク用 E&M ポートの値を追加または更新するには、次のフィールドの説明を参照してください。

Cisco CallManager Administration で設定された値を表示するフィールドもあります。

BAT ユーザ インターフェイスでは、アスタリスクが付いているフィールドには値を入力する必要があります。アスタリスクのないフィールドでは、入力オプションです。

[表 43-7](#) に、E & M ポートの設定に関する説明があります。関連の手順については、[P.43-38](#) の「[関連項目](#)」を参照してください。

表 43-7 E & M ポートの設定

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Port Type | Port Type ドロップダウン リスト ボックスから、 EANDM を選択します。 |
| Beginning Port Number Ending Port Number | <p>追加および設定するのが、使用可能なすべてのポートか、単一のポートか、特定の範囲のポートかを、Beginning Port Number フィールドと Ending Port Number フィールドの設定値によって選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 特定の範囲のポートを指定するには、Beginning Port Number と Ending Port Number に適切な値を選択します。 単一のポートを作成するには、Beginning Port Number フィールドと Ending Port Number フィールドで同じ値を選択します。 使用可能なすべてのポートを追加するには、Beginning Port Number と Ending Port Number の両方のフィールドに All Ports を選択します。 |

表 43-7 E & M ポートの設定 (続き)

| フィールド | 説明 |
|------------------------------|--|
| Port Details (ポートの詳細) | |
| Port Direction | このポートを通過するコールの方向を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> Inbound : 着信コールだけに使用。 Outbound : 発信コールに使用。 Both Ways : 着信コールと発信コールに使用。 |
| Calling Party Selection | ゲートウェイが発信する任意のコールは、電話番号情報を送信できます。どの電話番号が送信されるかを選択してください。 <ul style="list-style-type: none"> Originator : コールの発信側デバイスの電話番号を送信します。 First Redirect Number : リダイレクトするデバイスの電話番号を送信します。 Last Redirect Number : コールを最後にリダイレクトするデバイスの電話番号を送信します。 First Redirect Number (External) : 最初にリダイレクトする外部電話マスク適用済みデバイスの電話番号を送信します。 Last Redirect Number (External) : 最後にリダイレクトする外部電話マスク適用済みデバイスの電話番号を送信します。 |
| Caller ID Type | この説明は、Cisco CallManager Administration Release 5.0(1) で提供されます。 |
| Caller ID DN | 発信者回線番号に使用するパターンを 0 ~ 24 桁で入力します。 たとえば、北米では次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> 55XXXX = 可変発信者回線番号。ここで、X は内線番号に相当します。この番号を指定しない場合、CO が、市外局番にこの番号を付加します。 5555000 = 固定発信者回線番号。コールの発信元である正確な内線番号ではなく、Corporate 番号を送信する場合に使用します。この番号を指定しない場合、CO が、市外局番にこの番号を付加します。 |
| Prefix DN | 着信コールで着信側番号に付加されるプレフィックス番号を入力します。 Cisco CallManager は、Num Digits の設定値に従って番号を切り捨てた後、プレフィックス番号を追加します。 |
| Num Digits | 収集する有効数字の桁数を 0 ~ 32 から選択します。 Cisco CallManager は、コールされる番号の右 (最後の桁) から有効数字をカウントします。 このフィールドは、Sig Digits チェックボックスをオンにした場合に使用します。このフィールドは、着信コールを処理し、PRI スパンに入るコールのルーティングに使用する着信側番号の最後の桁から始まる桁数を指定します。Prefix DN と Sig Digits を参照してください。 |
| Expected Digits | トランクの着信側で必要な桁数を入力します。ほとんど使用しません。不明の場合は、デフォルト値 (ゼロ) をそのまま使用してください。 |
| Unattended Port | このチェックボックスをオンにして、デバイス上の不在ポートを示します。 |

表 43-7 E & M ポートの設定 (続き)

| フィールド | 説明 |
|---|--|
| Product-Specific Configuration (製品固有の設定) | |
| ゲートウェイの製造元が定義するモデル固有の設定フィールド | <p>Product Specific Configuration ではモデル固有のフィールドが定義されています。これらのフィールドは動的に設定されるので、事前の通知なく変更されることがあります。</p> <p>フィールドの説明、および製品固有の設定項目のヘルプを表示するには、Product Specific Configuration 見出しの右側にある i 情報アイコンをクリックして、ポップアップ ダイアログボックスにヘルプを表示してください。</p> <p>詳細な情報が必要な場合は、設定するゲートウェイのマニュアルを参照するか、製造元に連絡してください。</p> |

関連項目

- [シスコのゲートウェイの追加 \(P.43-2\)](#)
- [ゲートウェイ テンプレートの検索 \(P.43-4\)](#)
- [ゲートウェイ テンプレートの追加または編集 \(P.43-6\)](#)
- [ゲートウェイの設定 \(P.43-13\)](#)
- [ポートの設定 \(P.43-34\)](#)
- [シスコのゲートウェイの削除 \(P.45-1\)](#)
- [シスコのゲートウェイのレポートの生成 \(P.46-1\)](#)