



# APPENDIX **D**

## リリースごとの Cisco Unified JTAPI オペレーション

表 D-1 は、Cisco Unified Communications Manager リリースにおける Cisco Unified JTAPI の機能の一覧が示されています。「サポート対象」、「サポート対象外」、「変更」、「検討中または調査中」として表します。詳細については、[http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products\\_programming\\_reference\\_guides\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_programming_reference_guides_list.html) で入手可能な『Cisco Unified Communications Manager JTAPI Developers Guide』を参照してください。

表の凡例：

 : サポート対象、
  : サポート対象外、
  : 変更、
 UCR : 検討中または調査中

表 D-1 Cisco Unified Communications Manager リリースによる JTAPI の機能

JTAPI の機能	3.1	3.2	3.3	4.0	4.1	4.2	4.3	5.0	5.1	6.0	6.1	7.0	7.1.2	7.1.3 (UCR)	8.0 (UCR)
耐障害性に対する CTI Manager または CTI サポート															
Cisco CallManager エクステンション モビリティのサポート															
ブライント転送 (リダイレクト使用)															
転送のサポート															
リダイレクトを使用した、元の着信者のリセット															
CiscoAddrInServiceEv または CiscoAddrOutOfServiceEv															
ローカリゼーションおよびインターナショナルリゼーション															
ディレクトリからのユーザの削除															
パークおよびパーク解除															

表 D-1 Cisco Unified Communications Manager リリースによる JTAPI の機能 (続き)

JTAPI の機能	3.1	3.2	3.3	4.0	4.1	4.2	4.3	5.0	5.1	6.0	6.1	7.0	7.1.2	7.1.3 (UCR)	8.0 (UCR)
コールパーク番号の監視	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
コール理由の拡張機能	✖	✖	ℹ	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
デバイス データ パススルー	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Cisco JTAPI の自動インストール	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DN あたりの複数コール	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
共用回線のサポート	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
転送	✔	✔	✔	ℹ	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
直接転送	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
会議	✔	✔	✔	ℹ	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
参加	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
プライバシー リリース	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
割り込みと C 割り込み	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
ダイナミック ポート登録	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
ルート ポイントでのメディア終端	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
ボイスメールへの転送	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
発信側番号の変更	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
プレゼンテーション表示のサポート	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	ℹ	✔	✔	✔	✔	✔	✔
QSIG-PR	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FAC および CMC のサポート	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
デバイス ステート サーバ	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
スーパープロバイダー機能	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Windows 2003 のサポート	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
ダイレクト コール パーク	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
帯域幅不足および未登録時の転送	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

表 D-1 Cisco Unified Communications Manager リリースによる JTAPI の機能 (続き)

JTAPI の機能	3.1	3.2	3.3	4.0	4.1	4.2	4.3	5.0	5.1	6.0	6.1	7.0	7.1.2	7.1.3 (UCR)	8.0 (UCR)
ボイス メールボックスのサポート	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Privacy On Hold	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
保留の復帰 (4.2.1.SR1)	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
MLPP (4.2.2) のサポート	✔	✔	✔	✔	✔	ℹ	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
会議に関する拡張：コントローラ以外による会議への参加者の追加 (4.2.2)	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔
会議のチェーニング (4.2.2)	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CiscoRTPHandle インターフェイス (4.2.2)	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CiscoTermRegistrationFailedEv：新しいエラーコード (4.2.3)	✖	✖	✖	✔	✔	ℹ	✔	ℹ	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
ネットワーク イベント	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	ℹ	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
BWC の拡張	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
ヘアピン サポート	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Unicode のサポート	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
SRTP サポート	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
パーティションのサポート	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
セキュリティ (TLS) のサポート	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
代替スクリプトのサポート	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
SIP 機能の Refer および Replace	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
SIP のエンドポイント サポート	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
スーパープロバイダーの変更通知およびコールパーク DN のモニタリング機能	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
3XX	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
コールの選択状態	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

表 D-1 Cisco Unified Communications Manager リリースによる JTAPI の機能 (続き)

JTAPI の機能	3.1	3.2	3.3	4.0	4.1	4.2	4.3	5.0	5.1	6.0	6.1	7.0	7.1.2	7.1.3 (UCR)	8.0 (UCR)
QoS のサポート	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Linux および Solaris のインストーラ	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
インターコム サポート	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔
セキュア会議のサポート	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔
モニタリングおよび録音	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔
アラビア語とヘブライ語の言語サポート	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Do Not Disturb (サイレント) のサポート	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔
回線をまたいで参加 (SCCP)	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✔	✔
証明書のダウンロード API の機能拡張	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔
エクステンション モビリティのインターコム サポート	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔
回線をまたいで参加 (SIP フォンのサポート)	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔
ロケール インフラストラクチャの拡張	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔
DND コール拒否 (DND-R)	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔
発信者の正規化 (CPN)	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔
クリック ツー会議	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔
IPv6 のサポート	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔
Windows Vista のサポート	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
EMLogin ユーザ名 API	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔
CiscoJTAPIPeer の SetJtapiProperties API	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔
会議から参加者をドロップする	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔
スワップ/キャンセル - 転送/会議の動作の変更	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔
回線をまたいだ直接転送	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔

表 D-1 Cisco Unified Communications Manager リリースによる JTAPI の機能 (続き)

JTAPI の機能	3.1	3.2	3.3	4.0	4.1	4.2	4.3	5.0	5.1	6.0	6.1	7.0	7.1.2	7.1.3 (UCR)	8.0 (UCR)
パーク モニタリングの機能拡張	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔
Assisted DPark	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔
拡張された MWI	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔
論理パーティション設定	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔
ロールオーバーのサポート	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔
Address と Terminal の設定 (最大コール数、ボイス メール、ビジー トリガなど)	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔
エンド ツー エンド コール のトレース	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔
クラスタ間のエクステン ション モビリティ	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔
ハント リストのサポート	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔

