



CTI でサポートされるデバイス

表 E-1 は CTI でサポートされるデバイスの情報の一覧です。

表の凡例：

✔️：サポート対象、❌：サポート対象外、ℹ️：変更、UCR：検討中または調査中

表 E-1 CTI でサポートされるデバイスの一覧

デバイス/電話機のモデル	SCCP	SIP	コメント
アナログ電話機	✔️	❌	
Cisco 12 S	✔️	❌	
Cisco 12 SP	✔️	❌	
Cisco 12 SP	✔️	❌	
Cisco 30 SP	✔️	❌	
Cisco 30 VIP	✔️	❌	
Cisco 3911	❌	❌	CTI でサポートされるデバイスではない
Cisco 7902	✔️	❌	
Cisco 7905	✔️	❌	
Cisco 7906	✔️	✔️	
Cisco 7910	✔️	❌	
Cisco 7911	✔️	✔️	
Cisco 7912	✔️	❌	
Cisco 7914 Sidecar	✔️	❌	
Cisco 7915 Sidecar	UCR	UCR	
Cisco 7916 Sidecar	UCR	UCR	
Cisco 7920	✔️	❌	

表 E-1 CTI でサポートされるデバイスの一覧 (続き)

デバイス/電話機のモデル	SCCP	SIP	コメント
Cisco 7921	✓	✗	
Cisco 7931	✓	✗	ロールオーバーが無効の場合だけ CTI でサポートされる
Cisco 7935	✓	✗	
Cisco 7936	✓	✗	
Cisco 7937	✓	✗	
Cisco 7940	✓	✗	
Cisco 7941	✓	✓	
Cisco 7941 G-GE	✓	✓	
Cisco 7942	✓	✓	
Cisco 7945	✓	✓	
Cisco 7960	✓	✗	
Cisco 7961	✓	✓	
Cisco 7961G-GE	✓	✓	
Cisco 7962	✓	✓	
Cisco 7965	✓	✓	
Cisco 7970	✓	✓	
Cisco 7971	✓	✓	
Cisco 7975	✓	✓	
Cisco 7985	✓	✗	
Cisco ATA	✓	✗	
Cisco IP Communicator	✓	✗	
Cisco Unified Personal Communicator	✗	✗	デスクトップモードでの実行時に、物理デバイス次第で CTI でサポートされる。ソフトフォンモードは未テスト。
Cisco VGC Phone	✓	✗	
VG224	✓	✗	
VG248	✓	✗	

表 E-1 CTI でサポートされるデバイスの一覧 (続き)

デバイス/電話機のモデル	SCCP	SIP	コメント
CTI ポート	—	—	SCCP または SIP を使用しない仮想デバイスを CTI でサポート
CTI ルート ポイント	—	—	SCCP または SIP を使用しない仮想デバイスを CTI でサポート
CTI ルート ポイント (パイロット ポイント)	—	—	SCCP または SIP を使用しない仮想デバイスを CTI でサポート
ISDN BRI Phone	—	—	CTI でサポートされるデバイスではない

