

# 프로세스 오케스트레이터:UCS Manager를 도메인 자격 증명으로 연결할 수 없음

## 목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

[관련 정보](#)

## 소개

이 문서에서는 UCS Manager가 도메인에 있을 때 UCS(Unified Computing System) Manager 런타임 사용자를 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

## 사전 요구 사항

### 사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Process Orchestrator 2.2 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

## 문제

UCS Manager가 도메인에 있을 때 로컬 또는 도메인 사용자를 사용하려고 할 때 런타임 사용자(제대로 구성되지 않은 경우)에게 인증 오류가 발생합니다.

## 솔루션

런타임 사용자의 사용자 이름에서 도메인 또는 로컬은 "ucs-"가 앞에 오는 컨피그레이션에 나열되어야 합니다. 예를 들어 사용자 이름이 "bob"이면 로컬 런타임 사용자는 "ucs-local\bob"가 됩니다. 도메인 사용자의 경우 "ucs-domainname\bob"입니다. 이러한 런타임 사용자가 올바르게 설정되면 연결이 이루어져야 합니다.

## 관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)