

# "%Error opening tftp://255.255.255.255/network config" 오류 메시지 방지

## 목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[문제/장애: 서비스 구성 오류 메시지](#)

[솔루션](#)

[관련 정보](#)

## 소개

이 문서에서는 Cisco IOS® 소프트웨어를 실행할 때 초기 하드웨어 부팅 중에 발생한 서비스 구성 오류에 대한 설명을 제공합니다.

## 사전 요구 사항

### 요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

### 사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

### 표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오](#).

## 문제/장애: 서비스 구성 오류 메시지

Cisco IOS 소프트웨어를 통해 Cisco 하드웨어를 부팅하는 동안 다음과 유사한 오류 메시지가 표시되는 경우가 있습니다.

- %ftp://255.255.255.255/network-config을 여는 동안 오류가 발생했습니다(소켓 오류).
- %ftp://255.255.255.255/cisconet.cfg을 여는 동안 오류가 발생했습니다(소켓 오류).
- %ftp://255.255.255.255/3620-config을 여는 동안 오류가 발생했습니다(소켓 오류).
- %ftp://255.255.255.255/3620.cfg을 여는 동안 오류가 발생했습니다(소켓 오류).

이러한 오류 메시지는 Cisco IOS Software에 내장된 기본 서비스 컨피그레이션 옵션과 관련이 있으며, 이 옵션은 네트워크 TFTP(Trivial File Transfer Protocol) 서버에서 서비스 컨피그레이션 파일에 액세스를 시도합니다.

## 솔루션

이 기능을 비활성화하려면 **no service config global** 명령을 실행합니다.

```
Router#config terminal  
Enter configuration commands, one per line.  
  
Router(config)#no service config  
  
Router(config)#exit  
  
Router#copy running-config startup-config
```

이러한 오류 메시지는 더 이상 라우터의 다음 부팅에 나타나지 않습니다.

## 관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)